



## IPCamera

DH-EPC230U(N)(P)-PTZ-IR

# 200萬30x 防爆紅外線雲台網路攝影機

### 主要特點

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 強大的30倍光學變焦
- 316L不銹鋼外殼
- 星光科技
- H.265 / H.264三碼流編碼
- 最大。50 /60fps的@1080P
- 支持IVS智能功能
- 紅外距離可達100米
- IP68

## DH-EPC230U(N)(P)-PTZ-IR

## 規格

圖像傳感器	1 / 2.8 "STARVIS™CMOS
有效像素	1920 ( H ) × 1080 ( V ) · 2百萬像素
RAM / ROM	512M/128M
掃描系統	Progressive
電子快門速度	1/1秒 ~ 1 / 30,000s
最低照度	彩色 : 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 ( IR開啟 )
紅外距離	距離可達100m
S / N比	大於55dB
紅外開/關控制	自動/手動
紅外LED	7個

## 鏡片

焦距	4.5mm~135mm
最大光圈	F1.6~F4.4
視角	H : 67.8° ~ 2.4°
光學變焦	30X
聚焦控制	自動/手動
關閉焦距距離	100mm ~ 1000mm

## 雲台

旋轉/垂直範圍	水平旋轉 : 0° ~ 360° · 垂直 : -90° ~ 90°
手動控制速度	水平旋轉 : 0.1° ~ 40°/秒; 傾斜度 : 0.1° ~ 40°/s
預設速度	水平旋轉 : 40°/秒; 傾斜度 : 40°/s
預置點	256
雲台模式	5掃描 · 8巡視
速度設定	以人為本的焦距長度/速度適應
加電動作	電源故障後 · 自動恢復到以前的PTZ和鏡頭狀態
空閒運動	如果在指定的時間內沒有命令 · 則自動預設/掃描/巡視
協議	DH-SD · Pelco-P / D ( 自動識別 )

## DH-EPC230U(N)(P)-PTZ-IR

## 智能功能

自動跟蹤	選購
IVS	綽線/區域入侵/遺留物/遺失物/人臉檢測/熱地圖

## 影像

壓縮	H.265/ H.264
串流能力	3串流
解析度	1080P ( 1920×1080 ) / 1.3M ( 1280×960 ) / 720P ( 1280×720 ) / D1 ( 704×576/704×480 ) / CIF ( 352×288/352×240 )
幀率	主流：1080P ( 1~50 / 60fps ) · 1.3M / 720P ( 1~25 / 30fps ) 子流1：D1 / CIF ( 1~25 / 30fps ) 子流2：1080P / 720P / D1 / ( 1~25 / 30fps )
Bit Rate Control	CBR / VBR
Bit Rate	H.265 / H.264 : 448K~8192Kbps
日/夜模式	自動 ( ICR ) / 彩色/ B / W
背光補償	BLC / HLC / WDR ( 120dB )
白平衡	自動/一般/街燈/室外/手動
增益控制	自動/手動
降噪	Ultra DNR(2D/3D)
動態檢測	支持
重點區域	支持
電子圖像	支持
除霧	支持
數碼變焦	16倍
翻轉	180°

## 聲音

聲音壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
------	---

## 網路

以太網路	RJ-45 ( 10Base-T / 100Base-TX )
通訊協定	IPv4 / IPv6 HTTP HTTP HTTPS SSL TCP / IP UDP UDP UPnP ICMP IGMP SNMP RTSP RTP SMTP NTP DHCP DHCP PPPOE DDNS FTP FTP過濾器QoS Bonjour X
互通性	ONVIF · PSIA · CGI
流式傳輸方式	單播/多播 子流1：D1 / CIF ( 1~25 / 30fps ) 子流2：1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF ( 1~25 / 30fps )

## DH-EPC230U(N)(P)-PTZ-IR

最大多用戶訪問	20
儲存	NAS ( 網路連接儲存 ) · 本地PC即時錄製 · Micro SD卡128GB
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox · Safari
管理軟件	智能PSS · DSS
手機	IOS · Android

## 認證

認證	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : Part15子部分B · ANSI C63.4- 2014 ATEX : CNEX 16 ATEX 0007 X第0期 IECEX : IECEX CNEX 16.0006X
----	---

## 接口

影像接口	1端口 ( BNC · 1.0V [p-p] · 75Ω )
聲音接口	1/1
RS485	1
報警輸入/出	2/1

## 電子

電源	AC220V ( AC100V~240V )
電源消耗	40W · 75W ( IR開 · 加熱器開 )

## 工作環境

工作環境	-40°C ~ 60°C ( -40°F ~ + 140°F ) / 小於95%RH
防水功能	IP68
防爆功能	支持

## 結構

外形尺寸	Φ482mm×393mm95mm
總重量	35斤