DVR 5合1

EX2-785

5M 8路數位防盜監控錄影機

主要特點

- 支援8CH 影像輸入AHD/TVI/CVI/960H/IP 多種訊號可選
- 支援5M/4M/1080P/720P/960H/D1影像解析度訊號輸入
- 最高支援5M高畫質錄影模式
- 支援三個螢幕輸出VGA、HDMI高畫質影像輸出、VIDEO類比 一般影像輸出
- 多重影像串流模式:即時、錄影、回放,多工操作
- 輸出支援最高1080P解析度





EX2-785

	型號	EX2-785
影像	影像輸入	8路AHD / TVI / CVI /960H /IPCAM(Max for 2 IP)
	HDMI輸出	1影像輸出
	VGA輸出	1 VGA輸出:1920x1080、1440x900、1366x768、1280x1024、1024x768
	CVBS輸出	1 VIDEO輸出·AV端子訊號
輸出/入	聲音輸入/輸出	4 RCA聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
	內建硬碟	支援1 SATA介面 (HDDx1)
	I/O	2組USB2.0、Alarm 4輸入/1 輸出 (最高可支援12輸入/9輸出‧需搭配指定攝
	PTZ通訊協定	RS-485介面 (Pelco D/P)
顯示	解析度	1080P · 720P · 1024x768
	分割畫面	1、4、9、跳台
錄影	錄影解析度	5M \ 4M \ 1080P \ 720P \ 960H
	錄影模式	一般、位移、排程錄影
	速度	1080P:120張/秒
回放	顯示	1 \ 4 \ 9
	搜尋模式	日期、時間、事件(位移)
	控制	一般、暫停、停止、快放/倒轉、單張、搜尋BAR
警報	位移偵測	有
	推播影像	有 Push Video
	事件紀錄	警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤
遠端監控	手機支援	IOS/Android 雙系統
	應用程式	支援Win7/8/10,IE瀏覽器、CMS軟體、桌面專用軟體
尺寸規格	機身尺寸	寬:260(mm) x深:236(mm) x 高:48(mm)
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面
	多國語言	中、英語言顯示操作
	攝影機抬頭	多國語言可任意由PC輸入
	UTC控製	有
	系統升級	經USB 可更新FIRMWARE(韌體)