



HC-9806

IPCamera

2M 魚眼全景網路攝影機

主要特點

- 1080P高清解析度，圖像清晰，細膩
- 500萬高清專業魚眼鏡頭
- 支援2D/3D降噪，數位寬動態
- 支援H.264影像壓縮技術，超低碼率，高清畫質
- 6顆高效能IR LED感光距離約20米
- 支持手機監控 (iOS,android)
- 支援Web端CMS，提供SDK開發
- 支援多種雲技術，實現網路穿透，前後端對接，
- 報警資訊推送至手機等功能

HC-9806

型號	HC-9806
處理器	嵌入式RTOS設計,雙核32位DSP(M3881C),純硬壓縮,看門狗;
感應元件	1/2.9" IMX323低照度CMOS;
照度	彩色0.01Lux@F1.2,黑白0.001Lux@F1.2;
影像處理	H.264影像編碼,支援雙碼流,AVI格式;支持碼流0.1M~8Mbps可調;支持幀率1~30幀/秒可調
圖像輸出	主碼流:1920*1080@25fps · 1280*720@25fps ; 子碼流: 704*576@25fps
快門	1/50(1/60)秒至1/10000秒 ;
鏡頭	500萬高清專業魚眼鏡頭
日夜清換	標配IR-CUT
降噪	支持2D/3D降噪
寬動態	數位寬動態
聲音編碼	G.711A編解碼標準,支援雙向語音對講功能,支援音影像同步
音訊介面	1路輸入,電平2Vp-p,阻抗1kΩ,支援拾音器輸入;1路輸出,阻抗16Ω,30mw輸出功率;
網路介面	1個RJ45乙太網介面,10/100M自我調整;
通訊協議	RTSP/ FTP/ PPPOE/ DHCP/ DDNS/ NTP/ UPnP
報警In / Out	2 / 0
SD卡	不支持
智慧分析	不支持
功能整合	支援WEB配置、OSD、移動偵測;移動偵測報警後中心提醒·畫面彈出聯動;支持MJPEG抓圖;支援用戶端遠端監控軟體、MYEYE平臺等系統應用;提供完善的SDK開發包;
紅外燈	6顆高效能IR LED,感光距離約20米
ONVIF	支持
手機監控	支持手機監控 (iOS · Android)
電源	電源:DC12V/2A,功耗:≤3W,
PoE供電	支持POE供電 (選配)
工作溫度濕度	工作溫度-10°C~+55°C · 工作濕度10%~90%
外型尺寸	120 x 70mm(直徑x高度)
其他	