



DGD8132

XVR

## 8-BAY 五合一 32CH XVR

### 主要特點

#### 免費 P2P 雲端服務 EaZy Networking

#### 客製化情境設定

“情境設定” 是一個新功能，讓你客製化一連串的动作將會在特定事件發生時啟動。

#### 五合一影像輸入

- ❖ 支援 IP / Analog HD / TVI / CVI / 960H 影像輸入
- ❖ 支援 1080P 錄影

#### 輔助螢幕

除了通過主HDMI輸出的主顯示螢幕，您還可以指定輔助螢幕以顯示即時影像，輪跳監視畫面或事件監看

#### 事件彈出 / 預覽

所有事件都列在右側面板上，並帶有相應的事件圖示，以便您快速識別事件類型

#### 8顆硬碟錄影儲存容量

為了解決1080P錄製的大存儲容量需求，此錄影機最多可支援8顆硬碟，以保持高品質的錄影資料，而無需如此頻繁地覆蓋資料。還採用省電機制來降低功耗。

▼ 影像		
影像系統	NTSC / PAL (auto detection)	
影像壓縮格式	H.264	
影像訊號	32 頻道 (TVI / CVI / Analog HD / 960H) 另支援4個 IP channels。	
影像輸入	32 頻道 (Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)	
影像輸入介面	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	乙太網路, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	是 (支援Spot Monitor)
	VGA	是 (1080P display / 支援Spot Monitor)
	HDMI	HDMI-1 (4K2K display) / HDMI-2 (1080P display / 支援Spot Monitor)
影像解析度	Analog 模式	1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF
	IP 模式	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
▼ 錄影 & 備份		
最大錄影規格	Analog 模式	最大到 384 IPS @ 1920 x 1080
	IP 模式	最大到 30 IPS @ 1920 x 1080 (2 channels)
錄影模式	Manual / Timer / Motion / Alarm / Remote	
預警錄影	是	
回放頻道	16CH	
快速搜尋	Time / Motion / Alarm search mode	
回放裝置	USB 3.0 drive / Network	
一般回放	是 (USB hard drive or FTP)	
▼ 聲音		
聲音輸入	16	
聲音輸出 (Mono)	2	
▼ External I/O		
RS485	是	

## DGD8132

聲音輸入	8
聲音輸出 (Mono)	1
警報情境設定	是
<b>▼ 一般</b>	
硬碟	10TB SATA HDD x 8
SATA 介面	YES
影像品質設定	SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL
USB 滑鼠控制	是
動作偵測區域	16 × 12 grids per channel
動作偵測靈敏度	3 adjustable parameters for accurate detection
事件通知	Push Status / FTP / E-Mail
圖片縮放	2X digital zoom
PTZ 控制	是
鍵盤鎖 (密碼保護)	是
使用者分級	4個不同等級的使用者
影像遺失偵測	是
攝影機標題	支援最多 25 個字
Video Adjustable	Hue / Saturation / Contrast / Brightness
日期顯示格式	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約時間	是
電源 (±10%)	19V/4.7A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作溼度	10% ~ 85%

**▼ General**

尺寸 (mm)**	358mm(L) x 267mm(W) x 152mm(H)
Net Weight (kg)	5.9 kg

## DGD8132

▼ Network	
乙太網路	1000 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet
網路通訊協定	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS
▼ Remote Surveillance from PC	
適用作業系統	Windows & MAC
適用程式	Web Browser: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Windows Edge, Internet Explorer (Windows 8 and later version)</li> <li>■ Safari, Google Chrome &amp; Mozilla Firefox (Windows Vista and later version)</li> </ul>
	CMS Lite: 32CH central management software for Windows OS
最大線上使用者	36
Web Transmitting Compression Format	H.264
Remote Live Display	9CH (Selectable)
Network Live Audio	YES
Remote Event Download & Playback	YES
▼ Mobile Surveillance	
App	EagleEyes
適用裝置	iOS & Android devices
Push Status	是
▼ Others	
EaZy Networking	是
情境設定	是
輔助螢幕設定	Call Monitor / Event Monitor / Live Monitor (HDMI-2, VGA & Composite Selectable)
支援DCCS	是
AVTECH Free DDNS service	是
私人遮照	是
Multiplex Operation	Live display / record / playback / backup / network operations
系統恢復	在斷電後系統自動恢復
Optional Peripherals	HDMI Matrix (HDM02) / USB Joystick (AVX102)

