

EX2-985











合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援5M/4M/1080P/720P/960H/D1影像解析度訊號輸入

支援一顆硬碟空間,最大支援單顆10TB (限定型號)

支援4路聲音輸入功能

網路遠端監看

可搭配DCCS攝影機擴充8路警報輸入/輸出

手機監看/聽/回放/備份功能 (支援:iPhone、iPad、Android)



產品型號	EX2-985	
影像		
影像輸入	8路AHD / TVI / CVI /960H /IPCAM(Max for 2 IP)	
HDMI輸出	1影像輸出	
VGA輸出	1 VGA輸出:1920x1080、1440x900、1366x768、1280x1024、1024x768	
CVBS輸出	1 VIDEO輸出,AV端子訊號	
音訊		
RCA輸入	4 RCA聲音輸入	
RCA輸出	1 RCA 聲音輸出	
作業系統	嵌入式Linux 作業系統	
內建硬碟	支援1 SATA介面 (HDDx1)	
I/O	2組USB2.0、Alarm 4輸入/1 輸出	
PTZ通訊協定	RS-485介面 (Pelco D/P)	
電源	12V/2A	
消耗電流	24W	
顯示		
解析度	4K2K(For HDMI) \ 1080P \ 720P \ 1024x768	
分割畫面	1、4、9、跳台	
錄影		
錄影解析度	5M \ 4M \ 3M(for IP) \ 1080P \ 720P \ 960H	
錄影模式	一般、位移、排程錄影	
速度	5MP: 48張/秒、4MP: 64張/秒、1080P: 120張/秒	
警報錄影	支援	
排程錄影	支援	
回放		
顯示	1 · 4 · 9	
搜尋模式	日期、時間、事件(位移)	
數位放大	支援	
快照	支援	
控制	一般、暫停、停止、快放/倒轉、單張、搜尋BAR	



八路混合型防盜監控錄影主機

網路		
網路介面	10/100乙太網路	
通訊協定	TCP/IP \ SMTP \ HTTP \ DHCP \ PPPoE (ADSL) \ NTP	
應用程式	Windows 7/ 8/10	
遠端監控	IE瀏覽器、CMS軟體、桌面專用軟體	
登入帳號	1 Admin + 20 User	
CMS中控平台	支援	
手機APP	iPhone · iPad · Android	
事件傳輸	E-mail、APP推播	
備份		
介面	USB 2.0 遠端	
備份方式	網路遠端軟體、USB隨身碟	
警報		
位移偵測	支援	
推播通知	支援APP推播通知	
事件紀錄	警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤	
警報輸入/輸出	4路 / 1路(可再搭配DCCS攝影機擴充8路警報輸入/輸出)	
尺寸		
機身尺寸	寬:260(mm) x深:236(mm) x 高:48(mm)	
OSD及DVR控制		
GUI	圖形化操作介面	
多國語言	中、英語言顯示操作	
攝影機抬頭	多國語言可任意由PC輸入	
USB 滑鼠	標準配備	
UTC控製	支援	
系統升級	經USB 可更新FIRMWARE(韌體)	