

DS-2CD2820F

1080P 2M 日夜槍型網路攝影機



H.264

2M  
Pixel

64CH  
CMS

3G

Day & Night

支援雙碼流 H.264 / MJPEG 壓縮格式

200萬畫素影像擷取，畫質清晰

內建機械式濾光鏡片，顏色不失真

支援影像解析度到 1920 x 1080

支援3G手機監看功能 (iPhone & Android)

支援VCA智慧分析，及兼容NVR智慧搜尋

支援3D數位雜訊抑制及數位寬動態

內建POE

浮水印錄影格式，防偽不失真

支援ONVIF

內建Micro SD / SDHC / SDXC 卡插槽，可支援高達128 GB

# SPECIFICATION

Model	DS-2CD2820F
攝像元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解析度	1920 x 1080
鏡頭接口	C/CS mount
最低照度	彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000s
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
數位雜訊	3D數位雜訊抑制
寬動態 (WDR)	支援數位寬動態
背光補償 (BLC)	支援 (可設定區域)
ROI功能	支援影像區域的畫質提升
影像格式	H.264 / MJPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 8Mbps
影像張數	30fps @ 1920 x 1080 / 30fps @ 1280 x 960
影像設定	影像翻轉(走廊模式) / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 可通過網路瀏覽器對比度可調
網路儲存	NAS (支援 NFS,SMB/CIFS)
警告通知	區域入侵偵測 / 跨線偵測 / 位移偵測 / 動態分析 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置異常
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI
安全性	用戶密碼認證 / 重置按鈕 / 防閃動裝置 / IP位置過濾 / 匿名登入
基本功能	鏡射功能 / 隱私遮蔽 / 浮水印功能
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
本機錄影	內建Micro SD / SDHC / SDXC卡插槽 (最高可達128 GB)
報警輸入 / 報警輸出	1路報警輸入 / 1路報警輸出
聲音輸入 / 聲音輸出	1路3.5mm 聲音輸入 / 1路3.5mm 聲音輸出
影像輸出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
工作溫度 / 工作濕度	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
電源	12 V DC ± 10% , PoE (802.3af)
耗電量	Max. 9 W
尺寸	68×56×144 mm (2.58" × 2.13" × 5.47")
重量	700g (1.54 lbs)