

DS-2CD4125FWD-IZ

1080P 2M 室內智慧型網路球型攝影機



支援影像解析度到 1920 x 1080

200萬畫素影像擷取，畫質清晰

H.264 + / H.264 / MJPEG壓縮格式

支援三碼流

夜視有效距離可達30M

內建機械式濾光鏡片，顏色不失真

2.8 -12 mm 變焦鏡頭

防浪涌 / 防靜電 / IK10防護等級

內建POE

浮水印錄影格式，防偽不失真

支援ONVIF

支援3G手機監看功能 (iPhone & Android)

SPECIFICATION

Model	DS-2CD4125FWD-IZ
攝像元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解析度	1920 x 1080
鏡頭	2.8-12mm @ F1.4, angle of view: 113-33.8°
快門速度	1s ~ 1/100,000s
慢速快門	支援
鏡頭機座	水平旋轉: 0° ~ 355° / 垂直旋轉: 0° ~ 75° / 翻轉: 0° ~ 355°
最低照度	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR
WDR	140dB
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
IR 距離	夜視有效距離可達30M
影像壓縮格式	H.264+ / H.264 / MJPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
聲音壓縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
影像張數	50Hz: 50fps (1920 x 1080) / (1280 x 960) / (1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x 1080) / (1280 x 960) / (1280 x 720)
影像增強	背光補償 / 強光抑制 / 3 D 雜訊抑制 / 除霧
影像設定	旋轉模式(走廊模式) / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 銳度可由客戶端軟體或網路瀏覽器調整
ROI功能	支援影像區域的畫質提升
失真校正	支援
小臉辨識	支援
徘徊偵測	支援
警報輸入/輸出	1 input / 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA)
影像輸出	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
網路儲存	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
本機儲存	Built-in Micro SD / SDHC / SDXC slot, up to 128 GB
警告通知	位移檢測 / 遮蔽偵測 / 網路斷線 / IP地址衝突 / 儲存裝置異常
通訊協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
整合性	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
安全性	用戶認證 / 浮水印 / IP地址過濾 / 匿名登入
網路連接	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 interface
環境噪音過濾	支援
聲音 I/O	支援雙聲道與立體聲
聲音取樣頻率	16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
行為分析	跨線偵測、入侵偵測、區域進入偵測、區域離開偵測、增加物偵測、遺失物偵測
跨線偵測	可預設偵測線來偵測
入侵偵測	進入預設的區域，並在該區域徘徊
區域進入	從預設區域外面進入該區域
區域離開	從預設區域裡面離開該區域
遺失物	物體被遺留在預設區域內，像是行李、錢包、危險物品
遺失物	預設區域內的物體被被拿走，像是展示品
異常偵測	場景改變偵測、音量改變偵測、聲音消失偵測、鏡頭失焦偵測
人臉辨識	人臉辨識偵測
數據分析	計數功能 (可以即時計算進入物體與離開物體的數量，並於螢幕顯示資訊)
工作溫度 / 工作溼度	-30 ° C — 60 ° C (-22 ° F — 140 ° F), Humidity 95% or less (non-condensing)
電源	12 V DC ± 10%, PoE (802.3af)
耗電	Max. 6 W (Max. 9W, IR: 2W, motorized VF lens: 1W)
防暴設計	IK10
尺寸	Φ 140 × 121.8 mm
淨重	1400 g