

EX2-986



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 支援5M/4M/1080P/720P/960H/D1影像解析度訊號輸入
- 支援2入硬碟空間，最大支援單顆10TB (限定型號)
- 支援4路聲音輸入功能
- 網路遠端監看
- 手機監看/聽/回放/備份功能 (支援：iPhone、iPad、Android)

產品型號	EX2-986
影像	
影像輸入	16路AHD / TVI / CVI /960H /IPCAM(Max for 2 IP)
HDMI輸出	1影像輸出(最高支援4K解析度)
VGA輸出	1 VGA輸出：1920x1080、1440x900、1366x768、1280x1024、1024x768
CVBS輸出	1 VIDEO輸出，AV端子訊號
音訊	
RCA輸入	4 RCA聲音輸入
RCA輸出	1 RCA 聲音輸出
系統	
作業系統	嵌入式Linux 作業系統
內建硬碟	支援2 SATA介面 (HDDx2)
I/O	2組USB
PTZ通訊協定	RS-485介面 (Pelco D/P)
電源	12V/4A
消耗電流	48W
顯示	
解析度	4K、1080P、720P、1024x768
分割畫面	1、4、9、16、跳台
錄影	
錄影解析度	5M、4M、3M(for IP)、1080P、720P、960H
錄影模式	一般、位移、排程錄影
速度	5MP：96張/秒、4MP：128張/秒、1080P：240張/秒
警報錄影	支援
排程錄影	支援
回放	
顯示	1、4、9、16
搜尋模式	日期、時間、事件(位移)
數位放大	支援
快照	支援
控制	一般、暫停、停止、快放/倒轉、單張、搜尋BAR

網路	
網路介面	10/100乙太網路
通訊協定	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPoE (ADSL)、NTP
應用程式	Windows 7/ 8/10
遠端監控	IE瀏覽器、CMS軟體、桌面專用軟體
登入帳號	1 Admin + 20 User
CMS中控平台	支援
手機APP	iPhone、iPad、Android
事件傳輸	E-mail、APP推播
備份	
介面	USB
備份方式	網路遠端軟體、USB隨身碟
警報	
位移偵測	支援
推播通知	支援APP推播通知
事件紀錄	警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤
尺寸	
機身尺寸	寬:320(mm) x深:255(mm) x 高:48(mm)
OSD及DVR控制	
GUI	圖形化操作介面
多國語言	中、英語言顯示操作
攝影機抬頭	多國語言可任意由PC輸入
USB 滑鼠	標準配備
UTC控制	支援
系統升級	經USB 可更新FIRMWARE(韌體)