

## BB-9860MAH

300萬



合格工廠登記證號:10610013600676

### 主要特點

可遠端即時監看

整合智慧家居控制主機系統

支援無線語音控制/遠端IR紅外線家電控制

支援安防警報

產品型號	BB-9860MAH
<b>系統</b>	
主機晶片	TI DM368
攝像元件	1/2.5" 彩色CMOS 感測器
解析度	2592 x 1944
鏡頭	6mm 三百萬畫素 f2.2
最低照度	彩色: 0.1lux , 黑白: 0.01 lux
日夜切換	支援IR-CUT自動切換
LED	有效距離10-15m
雲台預置位	手機4組, PC端32組
雲台轉動角度	水平350°, 垂直115°
影像壓縮	H.264 支援多碼流
影像幀率	25fps(50Hz) , 30fps(60Hz) 可調
影像碼流	支援三碼流,可調 ; H.264高清1080P: 1280x1080 ; H.264高清720P: 1280x720 ; H.264標清VGA/CIF: 640x352 / 320x192 ; Motion JPEG(VGA): 640x352
影像翻轉	垂直/水平
聲音壓縮	G.711編碼
聲音輸入輸出	內建MIC及喇叭,亦可外接MIC及喇叭
智慧控制	GFSK雙向通訊 / ASK單向通訊(發射) , 433MHz
紅外線控制	家電控制,2顆紅外線發射管 , 調整角度20° (支援雲台定位控制)
無線警報設備輸入	支援 如:煙感、門磁、紅外線人體感測器、求救手錶等
警報	移動偵測或RF外誌警報感應器觸發,自帶1路蜂鳴器
警報輸出	可外接1路警笛
錄影格式	默認MSD標準格式/PC端可選AVI標準格式
錄影儲存	PC端/手機端/SD卡(MAX.64G)/NAS網路記憶體/ NVR網路硬碟錄影機(支援ONVIF2.0)
錄影	支援智慧連續錄影/PC端支援計畫錄影
重播	專用錄影撥放軟體或集中監控軟體或手機端
錄影資料	支援PC遠端或直接下載SD卡錄影資料/ 手機遠端或直接查看錄影資料

網路介面	RJ-45 10/100Mbps
網路協定	TCP,UDP,IP,HTTP,DHCP,RTP,RTSP,FTP,SMTP,NTP,ICMP,IGMP,ARP
無線標準	IEEE 802.11b(11Mbps) /802.11g(54Mbps) /802.11n(300Mbps)
安全性	WEP/WPA/WPA2
M2M	支援隨插即用功能
警報	99路輸入、1路輸出
監控	Android、ios、PC系統
Micro SD卡	X1, 標準TF介面最大64GB( FAT32格式)
USB	X1, 標準A型 支援USB WIFI、4G USB model
溫溼度介面	X1, 3.5mm接口 支援外接溫溼度感測器
MIC介面	X1, 3.5mm接口 支援外接MIC輸入
聲音輸出	X1, 3.5mm接口 支援外接喇叭
警報輸出	X1, 3.5mm接口 支援5V/500MA有源高音警笛
RF ANT	X1, 3.5mm接口 支援外接ASK天線
恢復鍵	X1, 底部按鍵(5秒重設密碼,15秒主機重設)
認證	CCC、CE、FCC、ROHS、ISO
電源	DC12V/1A, ≤6W
工作環境	0~55°C (32°F~131°F)
工作濕度	10~80% 無冷凝
尺寸	132x119x134.5
重量	380g