

DFI6417S

4M H.264 紅外線槍型網路攝影機



H.264

4M  
Pixel

LED  
50 M



H.264 / M-JPEG 壓縮格式

400萬畫素影像擷取，畫質清晰

夜視有效距離可達 50M

內建機械式濾光鏡片，顏色不失真

防水設計 (IP66)

支援3G 手機監看功能 (iPhone / Android)

4 / 6 / 12mm 焦距鏡頭 (可選搭)

支援3D數位寬動態功能

內建POE

支援影像解析度到 2688 x 1520

浮水印錄影格式，防偽不失真

支援ONVIF

# SPECIFICATION

Model	DFI6417S
攝像元件	1/3" Progressive Scan CMOS
解析度	2688 x 1520
鏡頭	4 / 6 / 12 mm ( 可選搭)
視角	85° (4mm) / 52° (6mm)
光圈	F1.2
最低照度	0.01 lux (F1.2 & 自動增益開啟) 0.014 lux (F1.4 & 自動增益開啟)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000s
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	夜視有效距離可達50M
數位雜訊 (3D DNR)	3D 數位雜訊抑制
寬動態 (WDR)	支援120dB 寬動態
背光補償 (BLC)	支援區域設定
區域自動曝光 (ROI)	可設定4個獨立區域
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG
傳輸頻率	256 kbps ~ 16Mbps
影像張數	20fps @ 2688 x 1520 30fps @ 1920 x 1580
影像設定	影像旋轉 / 飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
網路儲存	NAS ( 支援 NFS / SMB / CIFS)
警告通知	位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP 位址衝突 / 儲存裝置已滿
通訊協定	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / 802.1X / QoS / IPv6 / Bonjour
整合性	ONVIF / PSIA / CGI / ISAPI
安全性	用戶認證 / 快速重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼流 / 鏡射效果 / 密碼保護 / 隱私遮罩 / 浮水印
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
工作溫度	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F)
工作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 7.5W (ICR ON)
防水系數	IP66
尺寸	299.71 x 86.48 x 85.11 mm
淨重	1,200g