

DFI6417V

4M H.264 紅外線槍型網路攝影機(可變焦)



H.264

4M  
Pixel

30 LED  
30 M



H.264 / MJPEG / H.264+ 壓縮格式

400萬畫素影像擷取，畫質清晰

夜視有效距離可達 50M

內建機械式濾光鏡片，顏色不失真

防水設計 (IP67)

支援3G 手機監看功能 (iPhone & Android)

2.8 ~ 12mm 可變焦鏡頭

支援WDR 寬動態

內建POE

支援影像解析度到 2688 x 1520

浮水印錄影格式，防偽不失真

支援ONVIF

# SPECIFICATION

Model	DFI6417V
攝像元件	1/3" Progressive Scan CMOS
解析度	2688 x 1520
鏡頭	2.8 ~ 12mm
光圈	F1.2
最低照度	0.01 lux (F1.2 & 自動增益開啟) / 0.014 lux (F1.4 & 自動增益開啟)
電子快門	1/3 ~ 1/10,000s
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	夜視有效距離可達50M
數位雜訊	3D 數位雜訊抑制
影像壓縮格式	H.264 / MJPEG / H.264+
雙碼流	支援
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
影像張數	20fps @ 2688 x 1520 30fps @ 1920 x 1080
影像設定	翻轉模式 / 飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
寬動態 (WDR)	支援 (120dB)
3D 數位雜訊抑制	支援
背光補償 (BLC)	可圈選特定區域來設定
區域畫質提升 (ROI)	支援
網路儲存	NAS (支援NFS/SMB/CIFS) / ANR
本機儲存	內建 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡插槽 (最高可支援128G)
警告通知	入侵偵測 / 跨線偵測 / 位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP 位址衝突 / 影像儲存異常
通訊協定	TCP / UDP / ICMP / HTTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / IGMP / 802.1 x Qos / IPv6 / Bonjour
整合性	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) / PSIA / CGI
安全性	用戶認證 / 重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼流 隱私遮罩 / 鏡射效果 / 密碼保護 / 浮水印
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
工作溫度	-30° C ~ 60° C (14° F ~ 140° F)
工作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af Class3)
耗電	Max. 7.5W (紅外線濾光鏡片啟動)
防水系數	IP67
尺寸	95 x 105 x 258.6 mm
淨重	1,200g