

DFI6457

4M H.265 紅外線槍型網路攝影機



H.264+

4M
Pixel

30 LED
30 M

64CH
CMS

3G

Day & Night

IP66

H.265 / H.264 / MJPEG壓縮格式

400萬畫素影像擷取，畫質清晰

夜視有效距離可達30M

內建機械式濾光鏡片，顏色不失真

防水設計 (IP66)

支援3G手機監看功能 (iPhone & Android)

4 / 6mm焦距鏡頭 (可選搭)

支援3D數位雜訊抑制

內建POE

支援影像解析度到2688 x 1520

浮水印錄影格式，防偽不失真

支援ONVIF

SPECIFICATION

Model	DFI6457
攝像元件	1/3" Progressive Scan CMOS
解析度	2688 x 1520
鏡頭	4 / 6MM (可選搭)
光圈	F1.2
最低照度	0.1 lux (自動增益開啟)
電子快門	1/3 ~ 1/10,000s
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	夜視有效距離可達30M
數位雜訊	3D數位雜訊抑制
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG / H.264+
雙碼流	支援
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
影像張數	20fps @ 2688 x 1520 30fps @ 1920 x 1080
影像設定	翻轉模式 / 飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
3D 數位雜訊抑制	支援
背光補償 (BLC)	可圈選特定區域來設定
區域畫質提升 (ROI)	支援
網路儲存	NAS (支援NFS/SMB/CIFS) / ANR
警告通知	入侵偵測 / 跨線偵測 / 位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 影像儲存異常
通訊協定	TCP / UDP / ICMP / HTTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / IGMP / 802.1 x Qos / IPv6 / Bonjour
整合性	ONVIF / PSIA / CGI
安全性	用戶認證 / 重置按鈕 / 防止閃爍拍攝 / 雙碼流 隱私遮罩 / 鏡射效果 / 密碼保護 / 浮水印
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
工作溫度	-30°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
工作溼度	90% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 5W
防水系數	IP66
尺寸	70 x 154.2 x 60.5 mm
淨重	500g