

4M DVR

4 路四百萬混合式錄放影機

HC-DHD504A

- 4 混合型高清嵌入式數位錄影機
- 支援 利凌四百萬高畫素 H.264 網路攝影機
- 支援 AHD 攝影機同軸電纜操控
- 支援 8TB 硬碟
- 支援模擬高清攝影機智慧搜尋回放功能
- 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- 支援 P2P 雲端監控
- 個頻道隱私遮罩區域設定



Model	HC-DHD504A
支援格式 (網路影像輸入)	模擬高清 AHD 、CVI 、TVI ，類比攝影機，利凌網路攝影機
輸入頻道 (影像輸入)	4 頻道
類比攝影機解析度 (影像輸入)	模擬高清、類比攝影機解析度 (影像輸入) 模擬高清 AHD 、CVI 、TVI ，類比攝影機 D1 、960H
類比攝影機最高輸入張數 (影像輸入)	4M 60 / 50 張/每秒, 1080P 120 / 100 張/每秒, 720P 120 / 100 張/每秒, 960H 120 / 100 張/每秒
網路攝影機解析度 (影像輸入)	4M、3M、1080P、720P
網路攝影機最高輸入張數 (影像輸入)	單一頻道 4M 15 張/每秒、3M 15 張/每秒、1080P 30張/每秒
影像輸出端子	HDIM、VGA 1080P、CVBS
分割畫面	1、4 分割畫面，輪跳模式、畫面凍結
數位放大功能	即時影像、回放可達 5 倍數位放大
隱私遮罩	個頻道支援 4 個隱私遮罩區域設定
錄影壓縮格式	H.264
錄影解析度	CIF 至 4M
類比攝影機最高錄影張數 (錄影)每秒	4M 30/25 張/每秒, 1080P 60/50 張/每秒, 720P 120/100 張/每秒, 960H 120/100 張/每秒
網路攝影機輸入頻寬 (錄影)	20Mbps
網路攝影機最高錄影張數秒	4M 60 張/每秒, 3M 60 張/每秒, 1080P 120 張/每秒
錄影模式	手動、排程、事件
錄影排程	4 個排程, 7 天 24 時編輯
警報 /事件	動態偵測(區域設定及 100 階靈敏度)、系統事件、影像丟失
警報通知 (錄影)	iOS、安卓 警報推播、電子郵件、傳輸插圖至檔案傳輸伺服器、蜂鳴器
回放搜尋	事件、時間和智慧搜尋
回放顯示	4頻道同時回放
回放解析度	CIF 至 4M
回放播放速度	快轉、倒轉 4 到 32 倍, 格放, 慢速 1/2 到 1/8
內部硬碟	可安裝 1 個 3.5吋硬碟, 支援 8TB
USB 隨身碟 (備份)	支援 32GB USB 隨身碟
網路備份支援	支援 HTTP備份
類比聲音輸入 (聲音)	1 頻道, 1 個 RCA 埠
聲音輸出	RCA × 1 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)
網路埠 (網路)	1 個 RJ-45 百兆乙太網路埠
網路通信協定	ARP、TCP/IP、UDP、HTTP、SMTP、FTP、DDNS、PPPoE、NTP、DHCP、Onvif Profile S
網際網路 (網路)	支援瀏覽器直接瀏覽、多人同時存取
行動裝置支援支援	支援 iOS 及安卓系統
P2P(網路)	APP 掃描 QR 二維條碼、專用序號連線, 選配
VMS 中控軟體	CMS
備份回放軟體	可使用 IE 及 遠端連線軟體
紀錄 (系統)	警報、操作、設定紀錄, 可透過 HTTP 或 USB 隨身碟轉出
認證 (系統)	使用者登入認證及權限管理
多國語言	阿拉伯語、保加利亞文、簡體中文、繁體中文、克羅地亞文、捷克文、荷蘭文、英文、法文、德文、希臘文、希伯來文、印度尼西亞文、意大利文、日文、韓文、拉脫維亞文、波斯文、西班牙語、泰國語、土耳其語、越南語
硬碟狀態監控 (系統)	S.M.A.R.T 狀態
錄影保留時間 (系統)	1 至 9999 小時可調整
時間 (系統)	日光節約時間、網路時間協定校時
PTZ 通訊協定 /PTZ 控制	1 個 RS-485 輸出, 支援 MLP1、MLP2、PELCO
	P、SAMSUNG、LG-MULTIX, 利凌網路攝影機
遙控器	紅外線遙控器, 選配
滑鼠	支援點擊、拖曳和捲動
UTC	支援 AHD 攝影機同軸電纜控制
CPU	ARM Cortex A9 雙核心處理器
作業系統	嵌入式 Linux 內核 3.1 版
看門狗計時器	採用硬體看門狗計時器
電源	1 個變壓器, 直流 12 伏特 2.5 安培 30 瓦特
工作環境溫度	攝氏 0 至 45 度
工作溼度	百分之 5 至 80
尺寸	360× 316 × 60 毫米
重量	約 3 公斤, 不包含硬碟

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準, 如有更改恕不另行通知