

TVI HD Camera

1080P 紅外線高清智慧快速球型攝影機

DS-2AE4223TI-D

- 最低照度 0Lux
- 採用高效紅外陣列·低功耗·照射距離達 100m
- 紅外燈與倍率距離匹配演算法
- 內置熱處理及除霧系統
- 恒流電路設計·紅外燈壽命達 3 萬小時
- 支援資料斷電不丟失
- 支援 RS-485 控制下對 HIKVISION、Pelco-P/D 協定的自動識別
- 支援 OSD 功能表及操作提示功能, 使用者介面友好
- 支援 HDTV 與 CVBS 信號雙輸出·HDTV 介面最大支援 1920*1080@30fp 高清畫面輸出
- 支援斷電狀態記憶功能
- 支援內置溫度感應器, 可顯示機內溫度
- 支援防雷、防浪湧、防突波·IP66 防護等級
- 精密電機驅動, 反應靈敏, 運轉平穩, 精度偏差少於 0.1 度, 在任何速度下圖像無抖動
- 支援同軸視控(HIKVISION_C 協定)功能(僅 HDTV 介面支援·由符合 HDTV 規範的 DVR 進行控制)
- 支援三維智慧定位功能,配合 DVR 和用戶端軟體可實現點擊跟蹤和放大
- 支援定時任務預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/全景掃描/定時校正等功能
- 支援高清視頻/控制信號同軸傳輸·在 1080P@25/30fps 解析度下普通 75-3 類同軸線無損傳輸距離長達 300 米
- 23 倍光學變倍·16 倍數字變倍
- 支援自動聚焦、自動白平衡、背光補償、日夜切換功能
- 支援 3D 數位降噪、寬動態、電子防抖、強光抑制
- 水準方向 360°連續旋轉·垂直方向-15°-90°,無監視盲區
- 水準預置點速度最高可達 80°/s,垂直預置點速度最高可達 80°/s
- 水準鍵控速度為 0.1°-80°/s,垂直鍵控速度為 0.1° -80°/s
- 支援 256 個預置位,並具有預置點視頻凍結功能
- 支援 8 條巡航掃描,每條可添加 32 個預置點
- 支援 4 條花樣掃描,每條路徑記錄時間大於 10 分鐘
- 支援比例變倍功能,旋轉速度可以根據鏡頭變倍倍數自動調整
- 支援守望功能·預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描可在空間狀態停留指定時間後自動調用(包括上電後進入的空間狀態)



Model	DS-2AE4223TI-D
攝影元件	1/3" CMOS
有效畫素	約 240 萬畫素
最大圖像尺寸	1920*1080
解析度	50Hz:25fps(1920x1080) 60Hz:30fps(1920x1080)

最低照度	640.05Lux/ (F1.4, AGC ON) (彩色) 0.005Lux/ (F1.4, AGC ON) (黑白) 0 Lux with
白平衡	自動 / 手動 / 自動跟蹤白平衡 / 室內 / 室外
增益控制	自動 / 手動
信噪比	≤ 50dB
3D 數字降噪	高/中/低/關
強光抑制	支援
背光補償	開 / 關
電子防抖	開/關
電子快門	PAL:1-1/10,000s / NTSC:1-1/10,000s
日夜模式	自動 ICR 彩轉黑
數字變倍	16 倍
隱私遮蔽	最多 8 塊區域, 同時最多有 8 塊區域在同一個畫面
聚焦模式	自動 / 半自動 / 手動
焦距	4mm - 92mm, 23 倍
變倍速度	大約 3 秒(光學, 廣角-望遠)
水準視角	49-2.2 度(廣角-望遠)
近攝距	10-1500mm(廣角-望遠)
光圈數	F1.4-F3.5
水準範圍	360°連續旋轉
水準速度	水準鍵控速度: 0.1°-80°/s, 速度可設
垂直範圍	-15°-90° (自動翻轉)
垂直速度	垂直鍵控速度: 0.1°-80°/s, 速度可設 垂直預置點速度: 80°/s
比例變倍	支援
預置點個數	256 個
巡航掃描	8 條, 每條可添加 32 個預置點
花樣掃描	4 條, 每條路徑記錄時間大於 10 分鐘
斷電記憶	支援
守望功能	預置點/花樣掃描/巡航掃描/一鍵巡航/水準掃描/垂直掃描/全景掃描/白天模式/夜晚模式
方位資訊顯示	開 / 關
預置點視頻凍結	支援
定時任務	預置點/花樣掃描/巡航掃描/一鍵巡航/水準掃描/垂直掃描/全景掃描/零點校正/白天模式
RS-485 線路故障診斷	支援

紅外照射距離	100 米
紅外角度	根據焦距可變
HDTVI 輸出介面	HDTVI 格式視頻輸出，PAL 或 NTSC, BNC 頭 支援同軸控制：自我調整 HIKVISION_C (需配合 HDTVI 規範的 DVR)
CVBS 輸出介面	1.0V[p-p] / 75Ω，PAL 或 NTSC，BNC 頭
RS485 控制介面	採用半雙工模式，支援自我調整 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D(可添加)協議
選單	中、英文
電源	DC12V;18W max
工作溫度和濕度	-30°C -65°C，濕度≤90%
防護等級	IP66，TVS 4000V 防雷、防浪湧、防突波，符合 GB/T17626.5 四級標準
安裝方式	多種安裝方式可選根據應用環境進行選擇
尺寸	Φ164.5(mm)×295(mm)
重量	2kg

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知