

DS-2CD2522FWD-IWS 2MP WDR 迷你球型攝像機



- 高達200萬像素高解析度
- HD1080p視頻
- 雙視頻流
- 2.8mm / 4mm / 6mm固定鏡頭
- 120dB寬動態範圍
- 3D數字降噪
- 3軸調整
- DC12V & PoE
- 支援H.264 +
- 高達10米紅外線範圍
- IP67防護保護
- IK08防破壞保護
- -S：內建麥克風，聲音輸出，報警IO
- -W：內建Wifi
- 通過Hik-Connect進行移動監控

Camera Accessories



Wall mount
DS-1272ZJ-120



Wall mount + Junction Box
DS-1272ZJ-120B



Pendant mount
DS-1271ZJ-120



Corner mount
DS-1276ZJ



Vertical Pole mount
DS-1275ZJ



Rain-proof Cap
DS-1250ZJ

DS-2CD2522FWD-I (W)(S) 2MP WDR 迷你球型攝像機



Specification

Camera	
攝影元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快門速度	1/3 s to 1/100,000 s
鏡頭	2.8mm, 4mm, 6mm @ F2.0 angle of view: 100°(2.8mm), 90°(4mm), 53.9°(6mm)
鏡頭座	M12
日夜模式	帶自動開關的紅外線濾光片
DNR	3D DNR
寬動態範圍	120dB
調整角度	Pan: -30° ~ 30°, Tilt: 0 ~ 75°, Rotation: 0 ~ 360°
Compression	
影像壓縮	H.264 / MJPEG/H.264+
H.264 Type	Main Profile
影像比特率	32 Kbps ~ 16 Mbps
雙碼流	支援
音頻壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 *only for -S models
音頻比特率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) *only for -S models
Image	
最大解析度	1920 × 1080
最大幀率	50Hz: Main stream: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps(1280×720) Sub stream: 25fps(352×288), 25fps(640×360) 60Hz: Main stream: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720) Sub stream: 30fps(352×240), 30fps(640×360)
圖像設定	旋轉模式，飽和度，亮度，對比度，銳度可由客戶端軟件或網路瀏覽器調整
BLC	支援，區域可配置
ROI編解碼器	支援
Network	
網路儲存	NAS (支援NFS, SMB / CIFS), ANR
偵測功能	入侵檢測，跨線檢測，位移檢測，動態分析
人臉檢測	檢測面部出現在監控場景中，觸發警報信息和電子郵件信息等聯動方式
警報通知	鏡頭遮蔽，網路斷開，IP地址衝突，存儲設備異常
通訊協定	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般功能	單鍵復位，防閃爍，心跳，鏡像，密碼保護，隱私遮蔽，浮水印，IP地址過濾，匿名訪問
標準	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Interface	
網路介面	1個RJ45 10M / 100M以太網端口
本機儲存	內建 Micro SD/SDHC/SDXC slot, 最高支援 128 GB
報警介面	1x報警I / O *僅適用於-S型號
音頻接口	內建麥克風和1x音頻輸出 *僅適用於-S型號
重置按鈕	有

DS-2CD2522FWD-IWS

2MP WDR 迷你球型攝像機



Wi-Fi * only for -W models

無線標準	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
頻率範圍	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
頻道帶寬	支援 20/40MHz
協議	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
安全性	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
傳輸率	11b : 11Mbps , 11g : 54Mbps , 11n : 高達150Mbps
無線範圍	50米*性能因實際環境而異。

General

操作條件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140°F), Humidity 95% or less (non-condensing)
供應電源	DC12V ±25%, PoE (802.3af Class3)
消耗功率	Max. 5W
材質結構	頂蓋：塑料; 基本金屬
紅外線距離	約10米
防護等級	IP67
防破壞保護等級	IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, up to IK08
外形尺寸	99.3×96.7×52.8 mm
重量	600 g (1.32 lbs)

Order Models

DS-2CD2522FWD-I, DS-2CD2522FWD-IS, DS-2CD2522FWD-IW, DS-2CD2522FWD-IWS, DS-2CD2522FWD-I /32G-M, DS-2CD2522FWD-I/64G-M; DS-2CD2522FWD-IS/32G-M; DS-2CD2522FWD-IS/64G-M;

-S: Built-in Mic, Audio out, Alarm I/O, -W: Built-in Wi-Fi

Dimensions

