

5MP TVI Camera

5MP 紅外線槍型攝影機 DS-2CE16H1T-IT3

- 500 萬像素的高性能 CMOS
- 高清輸出，解析度高達 5MP
- 2.8 mm，3.6 mm，6 mm 固定焦距鏡頭
- 真實呈現白天與夜晚
- OSD 選單，DNR，智慧紅外線
- EXIR 技術，紅外線距離可達 80 米
- 防水等級 IP67
- 可使用同軸線控 UTC



SPECIFICATION

Model	DS-2CE16H1T-IT3
攝像元件	5MP CMOS image sensor
有效圖素	2592 (H) × 1944 (V)
最低照度	Color: 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s ; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
鏡頭	2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm 固定焦距鏡頭
水平視野	86.5° (2.8 mm), 70.1° (3.6 mm), 46° (6 mm), 32.5° (8 mm), 20.9° (12 mm)
鏡頭座	M12
Day & Night	ICR
角度調整	水平: 0° to 360°; 垂直: 0° to 90°; 旋轉: 0° to 360°
同步模式	內同步
視頻幀率	2592 × 1944 @ 20fps
影像輸出	1 組 500 萬畫素 BNC 輸出
自動增益 (AGC)	支援
D/N Mode	自動/彩色/ BW (黑白)
白平衡	支援
背光補償 (BLC)	支援
語言	英文 / 中文
基本功能	亮度 / 銳利度 / 數位降噪 / 鏡射 / 壞點補正 / 智慧紅外線
運行條件	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), 濕度 : 90% or less (非冷凝)
電源	12 VDC±30%
功耗	Max. 5 W
防護等級	IP67
IR 距離	Up to 80 m
通訊協議	同軸協議 : HIKVISION-C (TVI 輸出)
尺寸	86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41" × 3.23" × 8.67")
重量	Approx. 680 g (1.5 lb.)



Specifications subject to change without notice.