



- 紅外線32點觸控
- 4K解析度60Hz刷新率
- 簡易快拆卸式觸控框設計
- PnP隨插即用
- 內建溫度監測功能
- 內建多組USB觸控端子
- 內建Wake-On-LAN(WOL)功能
- 內建有線網路共享器及無線分享上網功能
- 內建Intel標準OPS電腦插槽(最高4K/60fps)
- 訊號自動偵測
- 環境光源偵測
- 智慧護眼功能
- 內建Android系統
- 內建Miracast功能
- 內建網頁瀏覽器
- 內建跨平台電子白板軟體
- 內建跨平台畫面擷取功能
- Mini PC鎖孔設計(例如: Intel NUC)

產品規格

型號		GM75U20AZD
液晶面板	尺寸 (對角線)	75"
	解析度	3840 x 2160
	比例	16:9
	亮度	350 cd/m ²
	對比	4000:1
	可視角 (水平/垂直)	178°/178°
	反應時間	6ms
	背光源	直下式LED
觸控	背光源壽命	50,000小時
	技術及點數	紅外線32點觸控
	觸控解析度	32768 x 32768
	觸控反應時間	≤9ms
	觸控刷新率	≥111Hz
	最小辨識直徑	≥Φ6mm
	兩點最小辨識點距	≥25mm
	強化玻璃	AG防眩光強化玻璃4mm
輸入端子	影像 (類比)	VGA x1, AV x1, YPbPr x1
	影像 (數位)	HDMI 2.0 x3, DP 1.2 x1
	音源	Line in (3.5mm) x1
	觸控	USB 2.0 B-type x2
	多媒體 (Android)	USB 3.0 A-type x2, USB 2.0 A-type x1
	多媒體 (PC/OPS電腦)	USB 2.0 A-type x2
	LAN	RJ45 x2
	螢幕控制	RS232C (In/Out) x1
輸出端子	OPS電腦插槽	最高支援4K/60fps
	影音視頻系統	支援PAL, NTSC, SECAM系統
	影像 (類比)	AV x1
	影像 (數位)	HDMI 2.0 x1
揚聲器	音源	SPDIF (Optical) x1, Line out (3.5mm) x1
	功率	內建15W x2
功率	輸入電壓	AC100~240V 50/60Hz
	標準功耗	≤330W
	待機功耗	≤0.5W
環境條件	操作溫度	0-40°C
	操作濕度	20-80% RH
尺寸及重量	外觀尺寸 (寬x高x深)	1746×1062×110 mm
	VESA壁掛孔位	600×400mm, 100×100mm(Mini PC)
	淨重	60kgs
Android	System Version	Android 5.0.1
	Kernel	3.10.40
	CPU	ARM Cortex A53 Quad Core 1.4 GHz
	GPU	Quad Core
	RAM	1.5GB DDR3
	ROM	8GB
配件		美規電源線3m x1
		HDMI訊號線3m x1
		觸控USB線3m x1
		遙控器 x1
		觸控筆 x2
		操作手冊光碟 x1
		無線接收器(Wifi dongle) x1
		M8螺絲 x4
	壁掛架 x1	