

### HB-ATR504HN-H



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 支援 4 路影像 5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- 可增加 2 路 IP 攝影機輸入/NVR 模式最大可切換成 6CH IP 輸入
- 面板具錄影/網路/電源提示燈號
- 支援多組帳號密碼層級與權限管理功能
- 支援 USB2.0 備份或網路備份
- 支援智能分析:區域入侵/越線/位移偵測

| 產品型號          | HB-ATR504HN-H   |
|---------------|---|
| 即時顯示速度        | 5MP@20fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@30 fps/ IPC 5MP@30fps  |
| 錄影張數          | 5MP Lite @10 fps / 4MP Lite / 1080P@15 fps / 1080P Lite /720P/WD1(960x480)@30 fps 每路單獨調整錄影張數及畫質/主碼流 |
| 畫面顯示          | 1/4/6/9 分割畫面、跳台、多段數位放大  |
| 錄影設定          | 自動與手動雙模式切換，錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影  |
| 重播回放功能        | 可依事件/時間/多分割數重播回放  |
| 重播回放速度        | 快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32   |
| 重播回放數         | 主機端 : 4 / 遠端 : 4  |
| OSD 顯示功能      | 頻道名稱 / 時間格式   |
| 螢幕輸出          | CVBS (Spot)x 1 /VGA x1 (1920x1080) /HDMI x1(1920x1080)  |
| 影像輸入          | 4CH 輸入 (4 種模式可混插) + 2CH 網路攝影機輸入   |
| 聲音輸入/輸出       | 外接式聲音輸入或同軸帶聲 4 組 / 聲音輸出 1 組   |
| 警報輸入/輸出       | 警報輸入 4 組/ 警報輸出 1 組  |
| 位移偵測          | 支援 4 區位移偵測 / 8 段靈敏度可調   |
| RS-485/422 功能 | 可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機   |
| 儲存            | 可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(單顆支援 10TB) , E-SATA x 1   |
| 網路介面          | RJ45 1000Mbps x 1   |
| 網路協定          | TCP/IP/PPPoE/DHCP/DNS/DDNS/UPnP/HTTP/HTTPS/802.1x   |
| 電源            | DC12V 1.5A / 耗電量 10W(不含硬碟)  |
| 工作溫度          | -10℃ ~ 50℃  |
| 尺寸            | 300(寬) mm x 250(深) mm x 45(高)mm   |