

HB-ATR532HN



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

32CH輸入 (4種模式可混插) + 8CH網路攝影機輸入

具滑鼠控制OSD/PTZ等功能

可內裝8顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)

支援遠端影像警報推撥功能

聲音: 16 IN / 1 OUT

警報: 16 IN / 4 OUT

產品型號	HB-ATR532HN
即時顯示速度	5MP@20fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@30 fps
錄影張數 (fps) NTSC	5M Lite @10 fps / 4MP Lite 1080P@15 fps / 1080P Lite / 720P/WD1(960x480)@30 fps 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 分割畫面，及畫面跳台，7倍數位放大
錄影方式	手動 / 全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流: 768kb ~ 8Mbps / 子碼流: 128kb ~ 1024kb
回放搜尋方式	時間切片 / 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉 : x1 , x2 , x4 , x8 , x16 , x32
回放	主機端: 16路 / 遠端: 8路
OSD顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	32CH輸入 (4種模式可混插) + 8CH網路攝影機輸入 *支援32路影像5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1輸入 *可增加8路 IP攝影機輸入/NVR模式最大可切換成16 CH IP輸入
影像輸出	CVBS (Spot)x1 / VGA x1 (1920x1080) / HDMI x1(3840x2160)
聲音輸入 / 輸出	16IN (RCA接頭) / 1OUT
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域22 x 18 區域設定
警報輸入/輸出	16 IN / 4 OUT
RS-485/422功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝8顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
備份方式	USB或網路備份
E-SATA	支援1組
網路功能	IE瀏覽/ APP/ CMS
電源	AC100-220V , 50Hz / 60Hz
重量 (淨重/毛重)	2.5kg / 3kg(不含硬碟)
尺寸	445(W) x90(L) x 436(D)mm