HB-ATR84HN

800萬 | 4CH | H.265

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 面板具錄影,網路,電源等燈號
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或15個中文字
- 支援4G手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- 支援遠端影像推撥功能
- 支援八百萬影像輸入(僅支援1CH)

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	HB-ATR84HN
即時顯示速度	5MP@80fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@120 fps
影像壓縮格式	H.265 雙碼流
錄影張數（fps）NTSC	8MP @ 7fps(僅支援1CH) / 5MP / 4MP @48fps / 1080P(1920x1080) @120fps / 720P / WD1(960x480)@120 fps 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 分割畫面，及畫面跳台，7倍數位放大
錄影方式	手動 / 全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流: 768kb～8Mbps /子碼流:128kb～1024kb
回放搜尋方式	時間切片 / 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1、x2、x4、x8、x16、x32
OSD顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	8ML/5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 4CH輸入 (可混插) + 2CH網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS (Spot)x 1 / VGA x1 (1920x1080) / HDMI x1(3840x2160)
聲音輸入／輸出	4CH（RCA接頭）/ 1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域22 x 18 區域設定
警報輸入/輸出	4組in / 1組out
RS-485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝1顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
E-SATA	支援1組
備份方式	2組USB或網路備份
網路功能	IE瀏覽/中文100CH CMS
電源	DC12V，50Hz／60Hz
重量 (淨重/毛重)	0.7kg / 0.85kg(不含硬碟)
尺寸	300(W) x52(L) x 250(D)mm

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN