



HB-ATR862H

DVR**8M 16路混合式錄放影機****主要特點**

- 影像壓縮格式：H.265 雙碼流
- 支援 16 路影像 8M/5M/4M/1080P/720P
AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- 面板具錄影,網路,電源等燈號
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式 2 組 USB 或網路備份
- 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 15 個中文字
- 支援 4G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- 支援 8 路 IP 攝影機輸入/最大可切換成 16CH IP 輸入
- 支援遠端影像推撥功能

HB-ATR862H

產品型號	HB-ATR862H
即時顯示速度	8MP@112fps ; 5MP@320fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@480 fps
錄影張數 (fps) NTSC	8MP @112 fps / 5MP @160 fps / 1080P(1920x1080) @480 fps / 720P/WD1(960x480)@ 480 fps 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25分割畫面 · 及畫面跳台 · 7倍數位放大
錄影方式	手動 / 全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流: 768kb ~ 8Mbps /子碼流:128kb ~ 1024kb
回放搜尋方式	時間切片 / 任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉 : x1 · x2 · x4 · x8 · x16 · x32
回放	主機端: 16路 / 遠端: 4路
OSD顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	16CH輸入 (4種模式可混插) + 8CH網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS (Spot)x 1 / VGA x1 (1920X1080) / HDMI x1(3840x2160)
聲音輸入 / 輸出	16CH (RCA接頭) / 1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域22 x 18 區域設定
警報輸入/輸出	16組in / 4組out
RS-485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝2顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
E-SATA	支援1組
網路功能	IE瀏覽/中文100CH CMS
電源	AC100~220V · 50Hz / 60Hz
重量	淨重 / 毛重 : 0.8kg / 1.0kg(不含硬碟)
尺寸	380(寬)mm x52(高)mm x 270(深)mm