

HB-DH316H2-B2

16CH

H.265

人臉辨識



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 具有1組雙向語音MIC功能
- 具警報: 8輸入/4輸出
- 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 具車牌辨識、人臉辨識功能

產品型號	HB-DH316H2-B2
影像壓縮格式	H.265/H.264 雙碼流
錄影張數 (fps) NTSC	16CH: 12MP@320fps /8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @480fps 每門單獨調整錄影張數及畫質/錄影碼流:1M ~ 10Mbps
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 分割畫面，及畫面跳台，多段數位放大
錄影方式	全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	最高/較高/高/一般/較低/低 共六種設定方式
回放功能	監看畫面可執行單一回放或多畫面回放 / 16CH同時回放
回放搜尋方式	檔案切片搜尋 / 任意日期時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1、x2、x4、x8、x16、x32
OSD顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	可接收16支IP攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI 1(3840x2160) x1 /HDMI 2 (1920x1080) x1 /VGA(1920x1080) x1
聲音輸入/輸出	IP攝影機聲音輸入x16，MIC 1組聲音輸入 / 輸出
警報輸入/輸出	8組 / 4組
人臉圖片資料庫	最大5000張 / 支援圖片搜尋(每分鐘180張)
車牌資料庫	最大10000張
位移偵測	位移區域22 x 15 區域設定
影像遮蔽	8段可調 / 4區可設定
RS-485/422功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝2顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
備份方式	USB或網路備份
網路介面	RJ45 (10/100/1000M) x 2
網路協定	ONVIF, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, SNMP
電源	DC12V / 4A，50Hz/60Hz / ≤ 20W (without HDD)
重量 (淨重/毛重)	1.7kg / 2kg(不含硬碟)
尺寸	380(W) x49(L) x 270(D)mm