

HB-IP352E3B



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

採用H.265+/ H.264/ MJPEG壓縮格式並支援三碼流設計

支援IE/Chrome/Edge瀏覽器 及CMS中控軟體方便管理

內建SD卡槽位,最大支援256G錄影

ICR雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白

支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能

支援2D及3D降噪功能

具智能功能:人臉偵測/人車識別/越線,跨界,異常等

產品型號	HB-IP352E3B
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.006Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	2592 x 1944
寬動態	120dB
串流	2592 x 1944 @30fps / 1920 x 1080@60fps、1280 x 720 @30fps、704 x 480@30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR可調
白平衡控制	TTL自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音	內建1組麥克風 與 1組外接聲音輸入輸出
接口	支援2組警報輸入輸出 / 支援1組CVBS影像輸出 / 支援1組RS485
RJ45 / 網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS
電源	DC12V 1A / POE / (MAX功耗7W)
重量	500g
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	161(長) mm x 79(寬) mm x 64(高) mm