

HB-IP453E3B



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 採用H.265+/ H.264/ MJPEG壓縮格式並支援三碼流設計
- 內建高亮度LED紅外線,有效照射距離70~100米支援
- IE/Chrome/Edge瀏覽器 及CMS中控軟體方便管理內建SD卡槽位,最大支援256G錄影
- ICR雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- 支援2D及3D降噪功能
- 具智能功能:人臉偵測/人車識別/越線,跨界,異常等
- 內建百萬畫素電動變焦鏡頭,2.8-12mm / 7-22mm可選,日夜不失焦

產品型號	HB-IP514SB
產品型號	HB-IP453E3B
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
感光元件	1/2.7" CMOS
最低照度	0.02Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	2592 x 1944
寬動態	120dB
串流	2592 x 1944 @30fps / 1920 x 1080@60fps 1280 x 720 @30fps 704 x 480@30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR可調
白平衡控制	TTL自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音	支援1組聲音輸入與輸出
接口	支援1組警報輸入輸出 / 支援1組CVBS影像輸出
RJ45 / 網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS
電源	DC12V 1A / POE / (MAX功耗12.5W)
重量	1.04Kg
鋁合金外殼	防水IP67
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	279(長) mm x 100(寬) mm x 89(高) mm