

HB-IP514SB



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 採用H.265/ H.264/ MJPEG壓縮格式並支援三碼流設計
- 內建高亮度LED紅外線,有效照射距離30米
- 支援IE/Chrome/Edge瀏覽器 及CMS中控軟體方便管理
- 內建SD卡槽位,最大支援256G錄影
- ICR雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- 支援2D及3D降噪功能
- 具智能功能:越線,跨界,異常等
- 內建百萬畫素鏡頭2.8mm

產品型號	HB-IP514SB
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
感光元件	1/3.0" CMOS
最低照度	0.002Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	2688 x 1520
寬動態	120dB
串流	2688 x 1520 @30fps 1280 x 720 @30fps 720 x 576 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR / CBR可調
白平衡控制	TTL自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)
電子快門	1 ~ 1/100,000秒
背光補償/強光抑制	支援
位移偵測 / 鏡射及翻轉	支援
聲音	內建1組麥克風，外接1組聲音輸入輸出
RJ45 / 網路協定	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS
電源	DC12V 1A / POE / (MAX功耗6W)
重量	0.37Kg
鋁合金外殼	防水IP67 / IK10
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	110(直徑) mm x 61(高) mm