

### HB-IP9443E3



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

智能紅外線LED有效距離可達70公尺

內建2.8~12mm電動變焦鏡頭

防水防塵 (IP67)

具多種智能功能:

人臉辨識、跨線、越界、計數、遺失(留)物、人群密度 等

產品型號	HB-IP9443E3
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	4MP 1/3" COMS
最低照度	0.005 Lux ( F/1.2 ) 0 Lux IR/ON
解析度	4MP(2688x1520) @ 30FPS
碼流分變率	2688x1520 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
白平衡控制	自動追蹤白平衡 ( 2500° K ~ 9500° K )
寬動態	多段可調
鏡頭	2.8~12mm電動變焦鏡頭
電子快門	1/25 ~ 1/100,000秒
位移偵測	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整)
警報輸入/輸出	1組IN / OUT
影像遮蔽	具4組影像遮蔽區塊功能
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG
ROI	3組
類比影像輸出	1.0 Vp-p , 75 ohm / BNC接頭
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
聲音輸入/輸出	1組IN / OUT
網路10/100接口	RJ45接頭 / (最多4人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 2A /10W(IR ON)
外殼	鋁合金
防水等級	IP67
防暴	IK10
工作溫度	-30°C ~ 60°C
重量	淨重/毛重 : 1.2Kg/1Kg
尺寸	100(W) mm x 280(L) mm x 90(H) mm