



HB-IP9443EVIR-A IPCamera

4M網路型紅外線攝影機

主要特點

- 1/3" CMOS 4 百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 48 顆 LED 紅外線,有效照射距離 50 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- 內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白,或手動強制切換
- 內建 SD CARD 槽位方便儲存(MAX 64G)
- 支援 POE 及 ONVIF 及 2D 及 3D 降噪功能
- 一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計
- 具智能功能
- 內建百萬畫素電動調焦鏡頭 2.8~12m/m

HB-IP9443EVIR-A

產品型號	HB-IP9443EVIR-A
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
最低照度	0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	4MP(2688x1520) @ 30FPS
3組碼流分變率	2688x1520 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
白平衡控制 / 寬動態	自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K) / 多段可調
電子快門	1 ~ 1/10,000秒
位移偵測 / 警報輸入/輸出	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整) / 1組IN / 1組 OUT
影像遮蔽	具4組影像遮蔽區塊功能
類比影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm / BNC接頭
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
聲音輸入/輸出	1組IN / 1組 OUT
網路10/100接口	RJ45接頭 / (最多10人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 2A / 9.5W(IR ON)
重量	淨重 / 毛重 : 1.2Kg / 1Kg
鋁合金外殼	防水IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	110(寬) mm x 280(長) mm x 105(高) mm

物件遺失偵測



電子圍籬偵測



鏡頭異常偵測

