

HB-IP9452S3A-Z



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

內建ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

電動變焦鏡頭2.8mm~12mm可調

智能紅外線LED有效距離可達50m

一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計

防水防塵(IP67)

具多種智能功能:

拌線,跨界,異常 等

產品型號	HB-IP9452S3A-Z
系統	NTSC/PAL(依地區選用)
攝像元件	5MP 1/2.7" CMOS
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG
最低照度	0.008 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	5MP(2592x1944) @ 20FPS
碼流分變率	2592x1944 / 2560x1440 @20fps / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置
白平衡控制	自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)
鏡頭	2.8~12mm電動變焦鏡頭
電子快門	1/25 ~ 1/100,000秒
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉	支援
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路	RJ45接頭 (最多4人同時上線)
LED發光體	內建高亮度2顆LED紅外線
紅外線光譜	50m
降噪	2D/3D
防水	IP67
外殼	鋁合金
電源	POE / DC12V ; 1A
功耗與電流	最大9w
工作溫度	-30°C ~ 60°C
重量	淨重 / 毛重 : 720g / 750g
尺寸	81(W) mm x 218(L) mm x 81(H) mm