

## HB-IP9452S3A



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

內建IR-CUT雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

智能紅外線LED有效距離可達30m

一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計

防水防塵(IP67)

具多種智能功能:

拌線、失焦、遺失(留)物檢測、電子圍籬、鏡頭異常 等

產品型號	HB-IP9452S3A
系統	NTSC/PAL(依地區選用)
攝像元件	5MP 1/2.7" CMOS
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG
最低照度	0.01 Lux ( F/1.2 ) 0 Lux IR/ON
解析度	5MP(2592x1944) @ 20FPS
碼流分變率	2592x1944 / 2560x1440 @20fps / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
白平衡控制	自動追蹤白平衡 ( 2500° K ~ 9500° K )
鏡頭	3.6 / 6 mm(可選配)
寬動態	多段可調
電子快門	1~1/10,000秒
位移偵測	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整)
影像遮蔽	具4組影像遮蔽區塊功能
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路10/100接口	RJ45接頭 / (最多10人同時上線)
LED發光體	內建高亮度2顆陣列LED紅外線
紅外線光譜	30m
降噪	2D/3D
IR CUT	支援
防水	IP67
外殼	鋁合金
電源	POE / DC12V ; 1A / 5.5W(IR ON)
工作溫度	-10°C ~ 50°C
重量	淨重/毛重 : 0.6Kg/0.8Kg
尺寸	81(W) mm x 218(L) mm x 81(H) mm