

HB-IP9452S4



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

智能紅外線LED有效距離可達50m

一組聲音輸入

防水防塵(IP67)

具多種智能功能:

電子圍籬, 絆線, 跨界, 異常, 遺失(留)物 等

產品型號	HB-IP9452S4
系統	NTSC/PAL(依地區選用)
攝像元件	5MP 1/2.7" CMOS
最低照度	0.007 Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	2880x1620 @ 20FPS
鏡頭	3.6 / 6 mm
電子快門	1 ~ 1/100,000秒
寬動態	120dB
白平衡控制	自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置
碼流分變率	2880x1620@20FPS, 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720@30fps, 1280x720@15FPS / 704x480 / 352x240@30fps, 704x480 / 480x240@30fps
位移偵測	支援
影像模式	鏡射、翻轉
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG
聲音	一組輸入
智能功能	絆線,跨界,異常,遺失(留)物等
儲存	內建SD卡槽位,最大支援256G
重設鍵	支援
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路接口	RJ45接頭 / (最多4人同時上線)
紅外線LED	內建高亮度2顆陣列LED紅外線,有效照射距離50m
降噪	2D/3D
防水	IP67
外殼	鋁合金
電源	DC12V ; 1A/ POE / 耗電:8.5W(MAX)
工作溫度	-30°C ~ 60°C
重量	淨重 / 毛重 : 720g / 750g
尺寸	81(W) mm x 218(L) mm x 81(H) mm