

HB-IP9457SVIR



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

智能紅外線 LED 有效照射距離可達 50m

2.8~12mm變焦鏡頭

防水防塵(IP66)

具多種智能功能:

拌線、失焦、遺失(留)物檢測、人流統計 等

產品型號	HB-IPC9457SVIR
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
最低照度	0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	5MP(2592x1944) @ 30FPS
3組碼流分變率	2592x1944 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
白平衡控制 / 寬動態	自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K) / 多段可調
電子快門	1~1/10,000秒
鏡頭	2.8~12mm變焦鏡頭
LED發光體	內建高亮度108顆LED紅外線
紅外線光譜	50m
位移偵測	3區可選(靈敏度8段可調及多段排程可調整)
影像遮蔽	具4組影像遮蔽區塊功能
降噪	2D/3D
類比影像輸出	1.0 Vp-p, 75 ohm / BNC接頭
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路10/100接口	RJ45接頭 / (最多4人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 1A / 5.5W(IR ON)
重量	淨重/毛重 : 1.0Kg/1.2Kg
鋁合金外殼	防水IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	140(寬) mm x 310(長) mm x 115(高) mm