

### HB-IP9524S3



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 智能紅外線LED有效距離可達30公尺
- 內建SD卡槽位,最大支援128G錄影
- 防水防塵(IP67)
- 具多種智能功能:
- 具有絆線、跨界、異常多種事件設定

| 產品型號      | HB-IP9524S3  |
|-----------|--|
| 系統        | NTSC/PAL (依地區選用)   |
| 攝像元件      | 1/2.9" CMOS  |
| 最低照度      | 0.003 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON  |
| 解析度       | 1920x1080 30FPS  |
| 白平衡控制     | TTL自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)   |
| 電子快門      | 1/25 ~ 1/100,000秒  |
| 碼流        | 主碼流:1920x1080 / 1280x720 @30fps<br>子碼流:704x480 / 480x240 /352x240 @30fps |
| 圖像設置      | 飽和度/亮度/對比/銳利度  |
| 畫質        | VBR:5段可調/ CBR:任意設置   |
| 位移偵測      | 支援   |
| 影像鏡射及翻轉模式 | 支援   |
| 聲音        | 內建1組高感度MIC   |
| 網路協定      | TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE                             |
| 網路        | RJ45接頭/ (最多4人同時上線)   |
| 電源        | DC12V ; 1A/ POE  |
| 重量        | 淨重/毛重 : 450g/500g  |
| 防水        | IP67   |
| 外殼        | 鋁合金  |
| 工作溫度      | -10°C ~ 50°C   |
| 尺寸        | 95(直徑) mm x 83(高) mm   |