

HB-IP9524S4



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

最低照度0.008Lux

ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

智能紅外線LED有效距離可達30公尺

內建SD卡槽位,最大支援256G錄影

防水防塵(IP67)

具多種智能功能: 絆線、跨界、異常多種事件設定

產品型號	HB-IP9524S4
系統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝像元件	1/2.8" CMOS
最低照度	0.008 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	1920x1080 30FPS
鏡頭	2.8mm
電子快門	1/25 ~ 1/100,000秒
白平衡控制	TTL自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)
日夜模式	ICR雙濾片自動切換，低照時彩色轉黑白
LED發光體	2顆高亮度LED
紅外線光譜	30m
碼流	1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5段可調/ CBR:任意設置
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉模式	支援
降噪	2D / 3D
聲音	內建1組MIC
儲存	內建SD卡槽 (最大256G)
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路	RJ45
電源	DC12V ; 1A/ POE
重量	460g
防水	IP67
外殼	鋁合金
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	95(直徑) mm x 83(高) mm