HB-IP9554S3A

500萬 | IP67 | C / B | 電子圍籬

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

智能紅外線LED有效距離可達30m

防水防塵(IP67)

具多種智能功能:

拌線、跨界、遺失(留)物檢測、電子圍籬、異常 等

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	HB-IP9554S3A
系統	NTSC/PAL(依地區選用)
攝像元件	1/2.7” CMOS
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG
最低照度	0.008 Lux（F/1.2）0 Lux IR/ON
解析度	5MP(2592x1944) @ 20FPS
碼流分變率	主碼流:2592x1944 @20fps / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 子碼流:1280x720~15fps / 704x480 / 352x240 @30fps 第三碼流:704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置
白平衡控制	TTL自動追蹤白平衡（2500° K～9500° K）
鏡頭	2.8 / 3.6 / 6 mm
電子快門	1/25～1/100,000秒
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉	支援
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路10/100接口	RJ45接頭 / (最多4人同時上線)
紅外線光譜	30m
聲音	內建1組高感度MIC
降噪	2D/3D
防水	IP67
電源	POE/DC12V；1A / max:5W
工作溫度	-30℃～60℃
重量	淨重／毛重：420g／450g
尺寸	95 x 83 mm

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN