

HB-IP9554S4



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

ICR雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白

智能紅外線LED有效距離可達30m

防水防塵(IP67)

具多種智能功能:

拌線、跨界、遺失(留)物檢測、電子圍籬、異常 等

產品型號	HB-IP9554S4
系統	NTSC/PAL(依地區選用)
攝像元件	1/2.7" CMOS
影像壓縮	H.265/H.264/MJPEG
最低照度	0.007 Lux (F/1.6) 0 Lux IR/ON
解析度	2880x1620 @ 20FPS
鏡頭	2.8 mm
電子快門	1/1 ~ 1/100,000秒
白平衡控制	TTL自動追蹤白平衡 (2500° K ~ 9500° K)
碼流分變率	2880x1620 @20fps / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 @15fps / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 @30fps
畫質/ 碼流	VBR:5段可調 / CBR:任意設置
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
位移偵測	支援
影像鏡射及翻轉	支援
降噪	2D/3D
紅外線LED	2顆
紅外線有效距離	30m
聲音	內建1組
SD卡	內建SD卡槽位,最大支援256G錄影
重設鍵	支援
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路	RJ45接頭 / (最多4人同時上線)
防水	IP67
電源	DC12V ; 1A/ POE / 耗電:5.5W(MAX)
工作溫度	-30°C ~ 60°C
重量	淨重/毛重 : 450g/470g
尺寸	95 x 83 mm