

HC-101HD-T(R) 傳輸系列

絞線影像放大器



主要特點

● (AHD/TVI/CVI/類比)

產品採用鋁合金外殼重量輕、體積小可直接放置於攝影機保護罩內可防塵、防潮，產品應用性更好。

BNC 公頭設計，使得 HC-1001T-HD 可直接與攝像機連接，HC-1001R-HD 也可直接與 DVR 連接、減少轉接過程所可能出現的應用異常及信號損失，更適合集成安裝及應用。

傳輸距離長，當 HC-1001T-HD&HC-1001R-HD 配對用一條 CAT5e 的網路線使用時，傳輸距離理論上視頻訊號 960H 或 AHD 最遠可達 800 米/CVI 最遠可達 600 米/TVI 最遠可達 500 米。

超低消耗功率設計 <0.5W

採用快速穩定的彈簧式接線端子接口，施工安裝更迅速方便具體自動辨別功能。

HC-101HD-T(R)

產品型號	HC-101HD-T(R)
外觀尺寸	65mm(W) x 24mm(H) x 39mm(D)(不含線及接頭)
適用於	1080P,AHD,CVI,TVI及類比信號
傳輸距離	CAT5e 網路線 960H&AHDD 達 800 米/ CVI 可達 600 米/ TVI 可達 500 米
視頻輸入	0.5 – 1.0V p-p / 75Ω
視頻增益	增益曲線最大值 20 dB
視頻帶寬	30Hz ~ 50MHz
視頻調整方式	使用指撥開關可依序調整 960H&AHD/CVI/TVI 攝影機的訊號增益
DC 輸出通過最大電流	1A
輸入電壓/消耗電流	12V/40Ma
使用溫度/濕度範圍	0°C ~ +60°C / 10% to 85%RH (no condensation)