

HC-1851P



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

5英寸1080P全視角電容觸控式螢幕+全新介面。

一屏雙顯，網路攝像機和類比攝像機同時測試。

手腕式佩戴，小巧便攜

新增手機、PC端螢幕投影功能。

內建SD卡

產品型號	HC-1851P
顯示幕	New 5 inch IPS touch screen, 1920x1080 resolution
網路埠	10/100M/1000M 自我調整，RJ45
H.265主碼流測試	全新硬體解碼，支援H.265主碼流播放攝像機圖像，最高解析度4K。
IP攝像機測試	ONVIF（帶PTZ雲台控制），大華、海康、三星等八十多個品牌攝像機。
IP探索	全網段尋找攝像機IP地址
極速ONVIF	自動登錄播放圖像,一鍵啟動海康攝像機和修改IP等參數。
海康測試工具	海康攝像機一鍵啟動、圖像測試，可修改用戶名、密碼和IP等參數。
大華測試工具	大華攝像圖像測試，可修改用戶名、密碼和IP等參數。
TVI4.0視訊訊號測試	8MP TVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC control/ call OSD menu
CVI視訊訊號測試	8MP CVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC control / call OSD menu
AHD視訊訊號測試	8MP AHD test, 3840 x 2160P 15FPS, UTC control / call OSD menu
視訊訊號測試	1路Video IN BNC輸入,支援PAL/NTSC制式
視頻圖像放大	支援類比視頻圖像放大，IP網路攝像機圖像放大和移動。
拍照、錄影、流覽、重播	對測試畫面進行截圖、錄影，支援中文命名保存，相片流覽、錄影重播操作。
PoE電源輸出	48V PoE電源輸出，最大功率24W。
DC 12V電源輸出	輸出12V 最大直流電流約3A，為攝像機提供臨時工作電源
智慧介面	精簡及普通兩種使用者介面可選。精簡模式介面四宮格佈局，簡潔美觀。 普通使用者介面可改變功能圖示排序，自訂頁面的圖示個數。
主題功能	自訂功能圖示、桌面及應用介面背景，修改介面滑動效果。
一屏雙顯	在測試網路攝像機時，可以同時測試模擬攝像機， 不需切換就可以快速測試CVBS模擬攝像機。
快顯功能表	下拉式選單，PoE電源開關、儀錶IP設置、LAN口流量監控等功能的快捷按鈕。
音訊測試	輸入一路音訊信號，測試聲音是否正常，支援網路攝像機音訊測試。可錄音保存。
雲台控制測試	可支援RS485匯流排，速率600–115200bps。支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多種協議

協議代碼捕捉	內置串口工具，可接收、顯示控制設備發出的RS485協定代碼資料，也可發送十六進位代碼。
網路測試功能	IP位址掃描、鏈路掃描、PING包測試。 快速查找與儀錶連接的IP攝像機或其他設備的IP位址。
外接電源	DC 12V (2A)
電池供電	內置7.4V聚合物鋰電池，容量2400mAh
充電	充電4–5小時,一次充電完成可正常使用7小時
操作設置	電容觸控式螢幕，中文、英文OSD菜單，可選
自動待機	關閉/5–30分鐘
工作溫度	-10°C – +50°C
工作濕度	30%–90%
外形尺寸	183mm x 110mm x 36.5mm
重量	0.8kg

