

HC-1852P



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

5.5英寸1080P全視角電容觸控式螢幕+全新介面。

一屏雙顯，網路攝影機和類比攝影機同時測試。

手腕式佩戴，小巧便攜

新增手機、PC端螢幕投影功能。

新增PPPOE撥號測試

內建SD卡

產品型號	HC-1852P
顯示幕	5.5inch IPS觸控螢幕
解析度	1920x1080
網路埠	10/100M/1000M 自我調整, RJ45
H.265主碼流測試	全新硬體解碼, 支援H.265主碼流播放攝影機圖像, 最高解析度4K。
IP攝影機測試	ONVIF (帶PTZ雲台控制)
IP探索	全網段尋找攝影機IP地址
極速ONVIF	自動登錄播放圖像, 一鍵啟動攝影機和修改IP等參數。
測試工具	圖像測試, 可修改用戶名、密碼和IP等參數。
TVI4.0影像訊號測試	8MP TVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC control/ call OSD menu
CVI影像訊號測試	8MP CVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC control / call OSD menu
AHD影像訊號測試	8MP AHD test, 3840 x 2160P 15FPS, UTC control / call OSD menu
影像訊號測試	1路Video IN BNC輸入, 支援PAL/NTSC制式
影像圖像放大	支援類比影像圖像放大, IP網路攝影機圖像放大和移動。
拍照、錄影、流覽、重播	對測試畫面進行截圖、錄影, 支援中文命名保存, 相片流覽、錄影重播操作。
PoE電源輸出	48V PoE電源輸出, 最大功率24W。
DC 12V電源輸出	輸出12V 最大直流電流約3A, 為攝影機提供臨時工作電源
智慧介面	精簡及普通兩種使用者介面可選。精簡模式介面四宮格佈局, 簡潔美觀。 普通使用者介面可改變功能圖示排序, 自訂頁面的圖示個數。
主題功能	自訂功能圖示、桌面及應用介面背景, 修改介面滑動效果。
一屏雙顯	在測試網路攝影機時, 可以同時測試模擬攝影機, 不需切換就可以快速測試CVBS模擬攝影機。
快顯功能表	下拉式選單, PoE電源開關、儀錶IP設置、LAN口流量監控等功能的快捷按鈕。
音訊測試	輸入一路音訊信號, 測試聲音是否正常, 支援網路攝影機音訊測試。可錄音保存。
雲台控制測試	可支援RS485匯流排, 速率600-115200bps。 支持Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十多種協議

協議代碼捕捉	內置串口工具，可接收、顯示控制設備發出的RS485協定代碼資料，也可發送十六進位代碼。
網路測試功能	IP位址掃描、鏈路掃描、PING包測試。 快速查找與儀錶連接的IP攝影機或其他設備的IP位址。
外接電源	DC 12V (2A)
電池供電	內置7.4V聚合物鋰電池，容量2400mAh
充電	充電4-5小時，一次充電完成可正常使用7小時
操作設置	電容觸控式螢幕，中文、英文OSD選單，可選
自動待機	關閉/5-30分鐘
工作溫度	-10°C-+50°C
工作濕度	30%-90%
外形尺寸	183 x 110 x 36.5mm
重量	0.8kg

