

CVBS Camera

700TVL 紅外線側掀式攝影機 HC-22H6

- ▶ 影像畫質調整 (對比度/銳利度/色調/增益)
- ▶ 具強光抑制功用和自動光源判斷影像遮罩
ON/OFF(八個區塊隱私遮蔽可單獨調整)
- ▶ OSD 選單 (位移偵測/2DNR/BLC/數位寬動態等...)
- ▶ 內建手動變焦鏡頭：2.8mm~12mm
- ▶ OSD 功能控制選單(選配)



型號	HC-22H6
影像感測元件	1/3" Sony CCD sensor interline
總像圖素 N/P	NTSC 1028(H) x 508(V) / PAL 1028(H) x 596(V)
有效圖素 N/P	NTSC 976(H) x 494(V) / PAL 976(H) x 582(V)
掃瞄系統	2:1 內交織掃瞄
同步系統	Internal
解析度	700TVL
電子快門控制	Auto-Electronic shutter 9 段式電子快門可選/ FLK (1/60~1/100000 sec) NTSC (1/50~1/100000 sec) PAL
選單語言	英文 / 繁體中文
最低照度	0.01 Lux/F1.4 IR on: 0.001 Lux
視訊輸出	1Vp-p / 75Ω
視訊雜訊比	55 dB(AGC off)
白平衡功能	Auto(2400K~12000K) / ATW / AWC / Manual 選項 / 抑制色滾
逆光補償	(Off / 強光抑制 / ON 區域調整) 選項
自動增益控制	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
邊緣照度補償	ON / OFF
儲存溫度	-30°C~80°C
操作溫度	-10°C~50°C
電源需求	DC 12V±10% / AC90~260V

功率消耗	480~840mA
尺寸/重量	310 (長) X 150 (寬) X 115 (高) mm / 1200g
鏡頭	手動變焦鏡頭 2.8mm~12mm 選配：9mm~22mm / 5mm~50mm F1.4
選配 LED	60/96/108 顆 LED (5 φ)

 Specifications subject to change without notice