IP Camera

1080P 日夜型
防塵防水防暴迷你半球型網路攝像機
HC-2CD2520F

- 最高解析度可達 1920×1080@ 30 fps
- 逐行掃描 CMOS，捕捉運動圖像無鋸齒
- 造型小巧美觀
- 支援 PoE 供電功能
- 支援 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本機存放區
- 支援三碼流，支持手機監控
- 支援多種智慧報警功能
- 支援走廊模式/背光補償/數位寬動態/自動電子快門功能，適應不同監控環境具有三軸調節功能，方便工程安裝
- 符合 IP67 級防塵防水設計，可靠性高，防暴：IK10

SPECIFICATION

Model	HC-2CD2520F
攝像元件	1/2.7" Progressive Scan CMOS
有效圖素	1920 × 1080
視頻壓縮	H.264 / MJPEG
最低照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON)
快門速度	1/3秒至1/100,000秒
調整角度	水準-15~15°,垂直0~90°,旋轉-15~15°
鏡頭	4mm 水平視場角:79°(2.0mm、2.8mm,6mm可選)
鏡頭介面類別型	M12
日夜轉換模式	電子彩轉黑
Digital WDR	支援
數字降噪	3D 數字降噪
壓縮輸出碼率	32 Kbps~8Mbps
圖像設置	走廊模式/亮度/對比度/飽和度/銳度/ 可通過用戶端或者瀏覽器調整
幀率	50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
走廊模式	支援 (須垂直牆壁安裝)
背光補償	支援，可選擇區域
ROI	支援三碼流分別設置1個固定區域
存儲功能	支援Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)斷網本機存放區，NAS(NFS，SMB/CIFS均支援)
智慧警報	移動偵測 / 動態分析 / 遮擋報警 / 網路斷線 /IP位址衝突/ 記憶體已滿 / 記憶體錯誤 / 越界偵測 / 區域入侵偵測 / 場景變更偵測 / 人臉偵測 / 虛焦偵測
協議	TCP/ IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
通用功能	一鍵恢復 / 三碼流 / 心跳 / 鏡像 / 密碼保護 / 視頻遮蓋 / 浮水印技術 / 匿名訪問 / IP位址過濾
通訊接口	1 RJ45 10M/100M 乙太網接口

工作溫度和濕度	-30℃~ 60℃， 濕度小於9 5%(無凝結)
電源供應	DC12V±25% / PoE(802.3af)
功耗	4W MAX
防暴等級	IK10
防護等級	IP67
尺寸（mm）	99.9×97.5×56.5
重量	400g
備註	*須另備D C12V Φ5.5mm圓頭電源

Specifications subject to change without notice