

- HD 1920 × 1080@60fps
- 支援 H.264 / MJPEG 視頻壓縮, 多層次的視頻質量配置; 支持基本/主/High Profile 的 H264 編碼複雜度
- 多 OSD 顏色: 黑色和白色, 自適應; 習俗
- 支援除霧, BLC, HLC
- 防雷擊, 防浪湧, 防靜電保護級別
- 支援標準的 128G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存儲方式
- 支援 10M / 100M / 1000M 乙太網端口
- 多次錯誤登錄鎖定用戶 IP



SPECIFICATION

Model	HC-2CD4025FWD
有效圖素	1920 x 1080
視頻壓縮	H.264/MJPEG
最低照度	Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
快門速度	1s ~ 1/100,000s
慢速快門	Support
鏡頭接口	C/CS mount
自動光圈	DC drive(-P: support P-Iris)
Day & Night	IR cut filter with auto switch
WDR	140dB
Focus	-A: support ABF
H.264 Type	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
視頻比特率	32 Kbps — 16 Mbps
音頻壓縮	30fps @ 720P
音頻比特率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
幀率	50Hz: 50fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 ×
圖像增強	BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog
區域裁剪	Support
網絡存儲	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
報警觸發	Motion detection, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage
協議	TCP/IP,UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,
Security	User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access
音頻	1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface, 1 build-in Microphone
通訊接口	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 interface and 1 RS-232 interface
報警	1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA)
視頻輸出	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)
板載存儲	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
復位按鈕	Yes
音頻採樣率	16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
運行條件	-30 ° C — 60 ° C (-22 ° F — 140 ° F), Humidity 95% or less (non-condensing)
電源	24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%, PoE (802.3af)
耗電量	Max. 6 W (Max. 9W with IR cut filter on)
尺寸	69.8 × 58 × 145 mm (2.75" × 2.28" × 5.71")
重量	830 g (1.83 lbs)

