

- H.264 / MJPEG 壓縮格式
- 200 萬畫數影像擷取，畫質清晰
- 夜視有效距離可達 100M
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 防水設計 (IP66)
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone & Android)
- 4.3~ 129 mm 可變焦鏡頭
- 30 倍光學變焦 + 16 倍數位變焦
- 支援 3D 數位雜訊抑制
- 支援影像解析度到 1920 x 1080
- 支援雙向語音對講
- 支援 ONVIF



SPECIFICATION

Model	HC-2DE7186-A
攝像元件	1/2.8" CMOS
解析度	1920 x 1080
鏡頭	4.3 ~ 128mm (30X光學變焦) / 16X 數位變焦
視角角度	65.1° ~ 2.34°
光圈	F1.6 ~ F5.0
鏡頭機座	水平旋轉: 360° Endless / 垂直旋轉: -15° ~ 90° (自動翻轉)
機座速度	水平旋轉: 0.1° ~ 160° /s
	垂直旋轉: 0.1° ~ 120° /s
最低照度	變焦速度: 約3秒 (Optical Wide + Tele)
	彩色: 0.05 Lux @ F1.6 (自動增益開啟) / 黑白: 0.01 Lux @ F1.6
	0 lux (紅外線開啟)
對焦模式	自動 / 半自動 / 手動
影像格式	H.264 / MJPEG
影像張數	30fsp @ 1920 x 1080
雙碼流	支援
影像輸出	1.0Vp-p / 75 ohm composite
聲音格式	G.711u / G.711a / G.726 / MP2L2
聲音輸入 / 輸出	Input x 1 / Output x 1
ICR (日夜模式切換)	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	夜視有效距離可達100M
LED強度	自動調整 (隨光學變焦倍數調整)
訊號雜訊比	52 dB以上
自動增益 (AGC)	自動 / 手動
電子快門	1 ~ 1/10,000 sec
寬動態	支援數位寬動態功能
3D 數位雜訊抑制	支援
背光補償 (BLC)	強光抑制 / 背光補償
白平衡	自動 / 手動 / 室內 / 戶外 / 日光燈 / 鎢絲燈

隱私保護	可設定2個隱私遮罩區域
巡航模式	支援8組巡航模式, 每組最多可設定32個預設點
軌跡模式	支援4組軌跡模式
動作設定	預設點 / 巡航 / 軌跡 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 隨機巡視 / 全景巡視
PTZ定位顯示	On / Off
斷電記憶	支援
預設點鎖定	支援
警報動作	前往預設點 / 巡航 / 軌跡 / SD卡錄影存證 / 警報輸出 / 遠端軟體通知
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
通訊協定	IPv4/IPv6 / HTTP / HTTPS / 802.1X / Qos / FTP / SMTP / UPnP / SNMP
	DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / TCP / UDP / IGMP / ICMP / DHCP / PPPoE
功作溫度	-30° C ~ 65° C
功作溼度	90% or less (non-condensing)
電源	AC 24V
耗電	Max. 30W
防水系數	IP66
尺寸	Ø220 x 353.4 mm
淨重	5.5 kg


 Specifications subject to change without notice