

- H.264 / MJPEG 壓縮格式
- 200 萬畫素(1920 x 1080) , 畫質清晰
- 夜視有效距離可達 200M
- 支援超低照度 0.002 Lux (彩色模式)
- 防水設計 (IP66)
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone & Android)
- 5.9 ~ 135.7 mm 變焦鏡頭
- 23 倍光學變焦
- 支援 3D 數位雜訊抑制
- 支援智慧追蹤功能
- 支援智慧偵測功能
- 支援防暴 (IK10)



SPECIFICATION

Model	HC-2DF8223I
攝像元件	1/1.9" Progressive Scan CMOS
解析度	1920 x 1080
鏡頭	5.9 ~ 135.7mm 23X / 16X 數位變焦
光圈	F1.5 ~ F3.4
鏡頭機座	水平旋轉: 360° Endless / 垂直旋轉: -20° ~ 90° (自動翻轉)
機座速度	水平旋轉: 0.1° ~ 160° /s
	垂直旋轉: 0.1° ~ 120° /s
	變焦速度: 約4.4秒 (Optical Wide + Tele)
最低照度	F1.5, 50IRE, AGC On: Color: 0.002 lux, B/W : 0.0002 lux, 0 lux with IR
對焦模式	自動 / 半自動 / 手動
影像格式	H.264 / MJPEG
影像張數	30fsp @ 1920 x 1080
雙碼流	支援
影像輸出	1.0Vp-p / 75 ohm composite
聲音格式	G.711u / G.711a / G.726 / G.722
聲音輸入 / 輸出	Input x 1 / Output x 1
ICR (日夜模式切換)	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	夜視有效距離可達200M
LED強度	自動調整 (隨光學變焦倍數調整)
訊號雜訊比	55 dB以上
自動增益 (AGC)	自動 / 手動
電子快門	50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s
寬動態	支援寬動態功能 (120dB)
3D數位雜訊抑制	支援
背光補償 (BLC)	強光抑制 / 背光補償
白平衡	自動 / 手動 / ATW / 室內 / 戶外 / 日光燈 / 鎢絲燈
隱私保護	可設定2個隱私遮罩區域
巡航模式	支援8組巡航模式, 每組最多可設定32個預設點

軌跡模式	支援10組軌跡模式
動作設定	預設點 / 巡航 / 軌跡 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 隨機巡視 / 全景巡視
智慧追蹤	手動 / 全景偵測 / 入侵觸發 / 越線觸發 / 增加物觸發 / 遺失物觸發
智慧偵測	臉部偵測 / 入侵偵測 / 越線偵測 / 聲音異常偵測
預設點鎖定	支援
警報輸入 / 輸出	Input x 7 / Output x 2
警報觸發	臉部偵測 / 入侵偵測 / 越線偵測 / 聲音異常 / 位移偵測 / 遮蔽警報 / 網路斷線 / 儲
警報動作	前往預設點 / 巡航 / 軌跡 / SD卡錄影存證 / 警報輸出 / 遠端軟體通知 / 發送電子郵件
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
通訊協定	IPv4/IPv6 / HTTP / HTTPS / 802.1X / QoS / FTP / SMTP / UPnP / SNMP
	DNS / DDNS / NTP / RTSP / RTP / TCP / UDP / IGMP / ICMP / DHCP / PPPoE
工作溫度	-40° C ~ 65° C
工作溼度	90% or less (non-condensing)
電源	AC 24V
耗電	Max. 30W
防水系數	IP66
尺寸	Ø266.6 x 365.2 mm
淨重	8.0 kg

 Specifications subject to change without notice