

HC-345Z
眼鏡蛇
雲台PTZ

2MP 4IN1紅外線管型攝影機

主要特點

- TVI、CVI、AHD、CVBS 信號輸出
- 同軸控制上/下/左/右/zoom in/out 功能
- 10 倍光學 5~50MM 鏡頭
- 採用 2 顆激光燈+4 顆點陣燈，低功耗，照射距離達 100m
- 支持 3D 數字降噪、電子防抖、自動光圈、自動聚焦等功能
- 支持 RS-485 控制下對 Pelco-P/D 協議的自動識別
- 支持水平 30°/S 旋轉，垂直 25°/S 旋轉
- 支持 OSD 菜單操作及提示功能
- 支持斷電記憶功能
- 支持高清視頻/控制信號同軸傳輸，在 1080P@25/30fps 分辨率下普通 75-3 類同軸線無損傳輸距離長達 500 米以上
- 防雷、防浪湧、防突波，IP66 防護等級

HC-345Z

Model	HC-345Z
圖像傳感器	1/3" 200萬索尼323逐行掃描 CMOS
最大圖像尺寸	1920*1080
倍率	10倍光學變倍
3D降噪	支持
增益控制	自動/手動
背光補償	支持
日夜模式	自動ICR濾光片彩轉黑
信噪比	≥50dB
白平衡	自動、室內、室外、鈉燈模式、手動
最低照度	0.1Lux (彩色模式) ; 0.01Lux (黑白模式) 0 Lux (紅外燈開啟)
聚焦模式	自動/半自動/手動
焦距	5mm -50mm
旋轉範圍	水平220° · 垂直95°
旋轉速度	30°/s水平 · 25°/s垂直
預製位數量	220個
巡視組數量	3組(16點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度、同步支持PATTERN)
看守模式	360掃描/兩點掃描/預置位巡視/
預置位停留時間	1 ~ 60秒 (可編輯)
最大傳輸距離	普通75-3同軸線纜傳輸500米以上
視頻標準	AHD/TVI/CVI/CVBS
輸出幀率	1280H x 720V/25fps /1280H x 720V/30fps 1920H x 1080V/25fps /1920H x 1080V/30fps
紅外燈	採用2顆激光+4顆點陣紅外燈
供電	DC12V/2A電源
功耗	<15W
動態範圍	83.5dB
溫度控制	程序控制 · 自動恆溫
工作環境	室內(0°C ~ +40°C) 室外(-40°C ~ +60°C)
重量	1.32KG (淨重) · 1.67KG (毛重)