HC-388AI

500萬 IP66 電動變焦 C / B WDR

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

2.5 吋小球

四合一影像控制

2.7~13.5mm 電動變焦鏡頭

智能紅外線 LED 有效距離 30 m

防水防塵 IP66

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

5倍PTZ紅外線快速球

產品型號	HC-388AI
系統	PAL、NTSC
圖像傳感器	1/2.8inch sony IMX335 CMOS
格式切換	AHD / TVI / CVI / CVBS 切換
有效圖素	2592(H)x1944(V) 5.04M圖素 2616(H)*1964(V) 5.14M有效圖素； 2616(H)*2014(V)總圖素 5.69M
最低照度	彩色: 0.01 Lux ，黑白: 0.001 Lux
鏡頭	5MP , 2.7~13.5mm 5倍電動變焦鏡頭
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整
白平衡	自動設定 / 自動追蹤 / 室內 / 室外
逆光補償	四區塊，大小,,靈敏度,透明度, 可調
訊號雜訊比	70dB(自動增益: 關)
LED紅外線	內建5顆30mil 高亮度 850nm LED
有效照射距離	30m
日夜模式	內建 機械式ICR 自動切換；自動 ;夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
數位寬動態	支援
除霧	支援
強光抑制	支援
降噪	3DNR
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、4M/5M切換
Cable線	電源、Video Out(BNC)、OSD 經UTC 控制
OSD選單	鏡頭、曝光(快門速度,增益,寬動態,)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(,翻轉,語言,壞點補償,白點補償)、銳利度,暗角補償,色彩調整 UTC 功能
旋轉角度	水平320° , 垂直95°
電源功耗	DC12V , 4W(紅外線燈啟動:9W)
工作溫濕度	0~50 ˚ C / 30~90% RH
防水防塵	IP66
尺寸	2.5吋, 14 x 75Φ(直徑)mm
重量	350 公克

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN