

HC-54F



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4.5 吋迷你小球攝影機

照度低時，IRC 雙濾片彩色/黑白訊號自動轉換

智能紅外線 LED 有效距離可達 60m

18 倍光學變焦鏡頭(4.7mm~84.6mm)

防水等級 IP66

| 產品型號 | HC-54F |
|-------------------|---|
| 系統 | NTSC/PAL |
| 攝像元件 | CMOS: 2.0 Mega 1920x1080 |
| 影像切換 | AHD / TVI / CVI / 1280H(類比) |
| 電子快門 | 自動, 1/60(1/50) ~ 1/100,000s |
| 最低照度 | 0.01Lux, 0Lux with IR/ON |
| 焦距 | 4.7 ~84.6mm(18倍光學變焦),F1.6~3.5 |
| 聚焦 / f 修正 | 自動,手動 / 0.45 |
| 白平衡控制 | 自動追蹤白平衡/手動/室內/室外水銀燈 模式 |
| 增益/逆光補償/寬動態 | 支援 |
| 同步方式 | 內同步 |
| 掃描頻率 | 15.734 KHz / 60 Hz ; 15.625 KHz / 50 Hz |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p , 75 ohm |
| 雜訊比 | 60dB以上(AGC OFF) |
| 掃描系統 | 2 : 1 交織式掃描 |
| 旋轉範圍 / 速度 | 水平 360 ° ,垂直 93 ° / 水平 60 ° /s , 垂直 45 ° /s |
| 預設點位置 | 220 點 |
| 看守模式 | 360 掃描 / A~B 點掃描 / 預設點巡視 |
| RS485 | 控制攝影機OSD功能 |
| UTC同軸線控 | 可調整鏡頭伸縮對焦及上下左右功能 |
| 預設點停留時間 | 1~60 秒(可編輯) |
| LED 發光體 /照射距離 | 6 顆紅外線LED(850nm) / 60m |
| 同軸電纜傳輸距離(3C/5C) | 300 / 500 m |
| 雙絞線傳輸距離(Cat5e 以上) | 200m |
| 材質 | 外殼鋁合金 |
| 防水等級 | IP66 |
| 電源 | DC12V /3A |
| 重量 | 淨重 / 毛重 : 2.5 kg / 2.8 kg |
| 工作溫度 | -40°C ~ 60°C |
| 尺寸 | 215 x 125 mm |