

- H.264+ / H.264 / MJPEG 壓縮格式
- 200 萬畫數影像擷取，畫質清晰
- 夜視有效距離可達 10M
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 雙碼流影像傳輸
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone & Android)
- 雙向語音對講功能
- Wi-Fi 無線傳輸
- 內建 SD/ SDHC / SDXC 記憶卡插槽 (最高可支援 64GB)
- 支援影像解析度到 1920 x 1080
- 浮水印錄影格式，防偽不失真
- 支援 ONVIF



SPECIFICATION

Model	HC-6212W
攝像元件	1/2.8" CMOS
解析度	1920 x 1080
鏡頭	2.8 / 4 / 6mm (4mm視角: 52.4°)
光圈	F1.2
鏡頭機座	水平旋轉: -90° ~ 90° / 垂直旋轉: 0° ~ 75°
最低照度	0.01 lux (自動增益開啟@F1.2) 0 lux (紅外線開啟)
電子快門	1/3 ~ 1/10,000s
ICR	水平: 0° - 355° / 垂直: -20° ~ 90°
轉轉角度	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	夜視有效距離可達10M
數位雜訊	3D數位雜訊抑制
寬動態 (WDR)	支援數位寬動態
背光補償 (BLC)	支援區域選擇設定
區域自動曝光 (ROI)	可設定4個獨立區域
影像壓縮格式	H.264+ / H.264 / MJPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
雙碼流	支援
影像張數	50Hz: 25fps @ 1920 x 1080 60Hz: 30fps @ 1920 x 1080
影像設定	飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度 / 旋轉
聲音	可支援外接麥克風 (2CD2F22FWD-IS & 2CD2F22FWD-IWS)
網路儲存	NAS (支援NFS / SMB / CIFS) & ANR
本機儲存	內建SD/ SDHC / SDXC 記憶卡插槽 (最高可支援64GB)
警告通知	入侵偵測 / 跨線偵測 / 位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置已滿
警報輸入 / 輸出	IN: 1 / OUT: 1 (2CD2F22FWD-IS & 2CD2F22FWD-IWS)
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
無線網路	802.11b: CCK / QPSK / BPSK / 802.11g/n: OFDM

無線距離	50M
無線傳輸	11b: 11Mbps / 11g: 54Mbps / 11n:Up to 150Mbps
整合性	ONVIF / PSIA / CGI / ISAPI
安全性	用戶認證 / 浮水印
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
功作溫度	-10° C ~ 40° C
功作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V ± 10%, PoE (802.3af)
耗電	Max. 7W
尺寸	Ø119.38 x 87.08 mm
淨重	500g

 Specifications subject to change without notice