

# IP Camera

## 2M H.264 Cube 網路攝影機

### HC-6213W

- H.264 / M-JPEG 壓縮格式
- 夜視有效距離可達 10M
- PIR 紅外線感應偵測功能
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 雙向語音對講功能
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone & Android)
- 2.8 / 4mm Lens (可選搭)
- Wi-Fi 無線傳輸內建 POE
- 支援影像解析度到 1920 x 1080
- 內建 SD/ SDHC / SDXC 記憶卡插槽 (最高可支援 64GB)
- 支援 ONVIF



## SPECIFICATION

Model	HC-6213W
攝像元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
解析度	1920 x 1080
鏡頭	4mm @ F2.0 / 視角: 85°
光圈	F1.2
最低照度	0.01 lux (F1.2 & 自動增益開啟) 0.028 lux (F2.0 & 自動增益開啟)
電子快門	1/3 ~ 1/100,000秒
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
數位雜訊 (3D DNR)	3D 數位雜訊抑制
寬動態 (DWDR)	支援數位寬動態
背光補償 (BLC)	可區域設定
區域自動曝光 (ROI)	可設定4個獨立區域
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 8Mbps
雙碼流	支援
聲音壓縮格式	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
影像張數	30fps @ 1920 x 1080 30fps @ 1280 x 960
影像設定	影像旋轉 / 飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
網路儲存	NAS (支援 NFS / SMB / CIFS)
警報輸入/輸出	1 In / 1 Out
警告通知	入侵偵測 / 跨線偵測 / 位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 錄影異常
通訊協定	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / 802.1X / QoS / IPv6 / Bonjour
整合性	ONVIF / PSIA / CGI / ISAPI
安全性	用戶認證 / 快速重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼流 / 鏡射效果 / 密碼保護 / 隱私遮罩
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
無線傳輸	支援
無線距離	50M
功作溫度	-30° C ~ 60° C (-2° F ~ 140° F)
功作溼度	90% or less (non-condensing)

電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 5.5W
尺寸	72.3 x 89.9 x 131.3 mm
淨重	400g
認證	CE / FCC / RoHS / WEEE

 Specifications subject to change without notice