

- H.264 / MJPEG 壓縮格式
- 200 萬畫數影像擷取，畫質清晰
- 3 軸設計，方便安裝
- 內建 SD 記憶卡插槽
- 防水設計 (IP66)
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone & Android)
- 2.8 / 4.0 mm 焦距鏡頭 (可選搭)
- 防爆外型設計 (IK10)
- 內建 POE
- 支援影像解析度到 1920 x 1080 浮水印錄影格式，防偽不失真
- 支援 ONVIF



## SPECIFICATION

Model	HC-6215
攝像元件	200萬畫數
解析度	1920 x 1080
鏡頭	2.8 / 4.0 mm (可選搭)
視角	79° (4mm)
光圈	F1.2
鏡頭機座	水平旋轉: ± 15° / 垂直旋轉: 0° ~ 90° / 翻轉: ± 15°
最低照度	0.05 Lux (F1.2 & 自動增益開啟)
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
影像張數	30fps @ 1920 x 1080 30fps @ 1280 x 960 30fps @ 1280 x 720
影像設定	影像旋轉 / 飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
背光補償	支援區域設定
ROI	可支援4個影像區域的畫質提升區域
數位雜訊	3D數位雜訊抑制
寬動態	支援數位寬動態功能
網路儲存	NAS (支援 NFS,SMB/CIFS)
本機儲存	內建SD/SDHC/SDXC 記憶卡插槽 (Max. 64G)
警告通知	位移偵測 / 動態分析 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置已滿
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI / ISAPI
安全性	用戶認證 / 重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼流 / 鏡射效果 / 浮水印
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
功作溫度	-30° C ~ 60° C
功作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 4W
防水系數	IP66
防爆設計	IK10

尺寸	99.9 x 97.5 x 46.5 mm
淨重	400g

 Specifications subject to change without notice