

- H.264 / MJPEG 壓縮格式
- 200 萬素影像擷取，畫質清晰
- 夜視有效距離可達 30M
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 防水設計 (IP66)
- 支援 3G 手機監看功能 (iPhone & Android)
- 4 / 6 mm 焦距鏡頭 (可選搭)
- 防爆外型設計 (IK10)
- 內建 POE
- 支援影像解析度到 1920 x 1080 浮水印錄影格式，防偽不失真
- 支援 ONVIF



SPECIFICATION

Model	HC-6216
攝像元件	200萬畫素
解析度	1920 x 1080
鏡頭	2.8 / 4.0 mm (可選搭)
光圈	F1.2
鏡頭機座	水平旋轉: 0° ~ 360° / 垂直旋轉: 0° ~ 90°
最低照度	0.01 Lux (F1.2 & 自動增益開啟) 0.028 Lux (F2.0 & 自動增益開啟)
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (自動切換)
紅外線LED	30顆LED，夜視有效距離可達30M
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG
傳輸頻率	32 kbps ~ 16Mbps
雙碼流	支援
影像張數	30fps @ 1920 x 1080 30fps @ 1280 x 960
影像設定	影像旋轉 / 飽和度 / 亮度 / 銳利度 / 對比度
雙向語音	N/A
警報輸入	N/A
網路儲存	NAS (支援 NFS, SMB/CIFS)
警告通知	位移偵測 / 鏡頭遮蔽 / 網路斷線 / IP位址衝突 / 儲存裝置已滿
通訊協定	TCP / HTTP / DHCP / DNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP SNMP / HTTPS / FTP / 802.1 x Qos (SIP / SRTP / IPv6 Optional)
整合性	ONVIF / PSIA / CGI
安全性	用戶認證 / 重置按鈕 / 無閃動裝置 / 雙碼流 / 鏡射效果 / 浮水印
網路連接	RJ45 10/100M Ethernet Interface
動作溫度	-30° C ~ 60° C
動作溼度	95% or less (non-condensing)
電源	DC 12V / PoE (802.3af)
耗電	Max. 5W (Max. 7W 紅外線啟動時)
防水系數	IP66
防爆設計	IK10
尺寸	Ø111 x 82 mm
淨重	500g

